

桃园街道卫生服务中心及预防接种 服务点改造工程

招标文件

招标编号：威招审（sg202315030）

招 标 人：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

招标代理：山东立信工程造价咨询事务所有限公司

编制时间：二〇二三年三月

目录

第一章 招标公告.....	4
第二章 投标人须知.....	7
投标人须知前附表	7
1. 总则.....	22
1.1 项目概况	22
1.2 资金来源和落实情况	22
1.3 招标范围、计划工期、质量要求.....	22
1.4 投标人资格要求	22
1.5 费用承担	23
1.6 保密	23
1.7 语言文字	23
1.8 计量单位	23
1.9 踏勘现场	23
1.10 投标预备会	23
1.11 偏离	23
2. 招标文件.....	23
2.1 招标文件的组成	23
2.2 招标文件的澄清	24
2.3 招标文件的修改	24
3. 投标文件.....	24
3.1 投标文件的组成	24
3.2 投标报价	24
3.3 投标有效期	25
3.4 投标保证金	25
3.5 资格审查资料	25
3.6 备选投标方案	26
3.7 投标文件的编制	26
4. 投标.....	26
4.1 投标文件的递交	26
4.2 投标文件的修改与撤回	26
5. 开标.....	26
5.1 开标时间和地点	26
5.2 开标程序	26
5.3 开标异议	26
6. 评标.....	26
6.1 评标委员会	26
6.2 评标原则	27
6.3 评标	27
7. 合同授予.....	27
7.1 定标方式	27
7.2 中标候选人公示	27
7.3 中标通知	27
7.4 履约担保	27
7.5 签订合同	27
7.6 招标代理费	28
8. 纪律和监督.....	28
8.1 对招标人的纪律要求	28
8.2 对投标人的纪律要求	28
8.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	28
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	29
8.5 投诉	29

9. 需要补充的其他内容	29
10. 电子招标投标	29
11. 重新招标	29
第三章 评标办法（综合评估法）	30
1. 评标方法	30
2. 评标标准	30
2.1 评标委员会成员签到	30
2.2 评标委员会的分工	30
2.3 熟悉文件资料	30
2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）	30
3. 评审标准及程序	31
3.1 资格审查文件评审	31
3.2 资信标评审	31
3.3 技术标评审	31
3.4 商务标评审	31
3.5 判断投标是否为无效标	32
3.6 投标文件的澄清和补正	32
3.7 评标结果	32
第四章 合同条款及格式	35
第一部分 合同协议书	35
第二部分 通用合同条款	39
第三部分 专用条款	40
第五章 工程量清单	62
第六章 图 纸	79
第七章 技术标准和要求	80
第八章 投标文件格式	81
投标函附录	82
法定代表人身份证明	83
授权委托书	84
投标保证金	85
项目管理机构组成表	86
项目负责人简历表	87
投标人基本情况表	88
信用报告	89
拟用于该工程项目负责人未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺书	90
投标人信用承诺书	91

第一章 招标公告

桃园街道卫生服务中心及预防接种服务点改造工程 招标公告

一、招标条件

本招标项目桃园街道卫生服务中心及预防接种服务点改造工程已由上级主管部门批准建设，招标人为威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会，建设资金来自财政资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，选定一家单位负责本项目施工。

二、项目招标范围

桃园街道卫生服务中心及预防接种服务点改造工程施工及保修，具体以工程量清单为准。

三、项目基本情况

卫生服务中心位于桃园街道对面的原平和地产售楼处，建筑面积约 1000 平方米，需进行水电暖、厕所、排水等改造，新增约 60 平方米的发热哨岗；预防接种服务点位于海景东路北侧的朝阳社区办公楼，改造面积约 700 平方米，主要包含屋面、外墙的防水，水电暖配套改造，地面及窗户更换等内容。计划工期 60 日历天。

四、投标企业资格要求

1. 具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
2. 具有安全生产许可证。
3. 投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。
4. 通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”查询，投标人及其法定代表人必须为非失信被执行人。
5. 投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址 <http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），否则否决其投标。
6. 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。
7. 近三年投标人无行贿犯罪记录（<http://wenshu.court.gov.cn/>）。

五、项目负责人资格要求

1. 具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。
2. 项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）。
3. 项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
4. 通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”查询，项目负责人必须为非失信被执行人。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、投标单位信用等级要求

投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时, 应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件, 发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等, 方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱: rcsxybxxglk@wh.shandong.cn, 监督电话: 0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市企业信用报告验讫章”, 并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。

投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》(扫描件)到荣成市社会信用中心(荣成市行政审批服务局二楼 204 室)直接现场审核。

未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告将不予采信。

八、招标文件获取

【zbt 格式文件下载开始时间: 2023-03-31 11:00:00; 下载截止时间: 2023-04-10 11:00:00 下载地址: 威海市建设工程电子交易系统 (<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>) 本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1. 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件, 一个是 pdf 格式, 另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件, 任何人都可随时随地查看和下载; 电子 zbt 格式的招标文件, 只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理方式一: 流程详见威海市公共资源交易网(荣成市)首页的“CA 办理”窗口; 办理方式二: 地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路 28 号, 外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口), 电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标(多标段的项目, 潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件, 否则视为投标无效)。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式: 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布, 视为潜在投标人已收到, 招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式: 请在招标文件规定的期限内, 使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

九、投标文件的递交

开标地点: 威海市公共资源交易中心荣成分中心(荣成市河阳东路 81 号, 荣成经济技术开发区热电厂东 200 米路南)【开标六厅】

投标截止时间、开标时间: 2023 年 04 月 25 日 9 时 00 分

十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网（荣成市）发布。

十一、联系方式

招标人：威海（荣成）海洋高新技术产业园
管理委员会

地址：荣成市石岛

邮编：264309

联系人：张艳丽

电话：0631-7372599

代理机构：山东立信工程造价咨询事务所有限公司

地址：威海市高区科技路194号

邮编：264209

联系人：王勇波

电话：0631-5651595

电子邮件：weihailixin888@163.com

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会 地址：荣成市石岛管理区 联系人：张艳丽 电话：0631-7372599
1.1.3	招标代理机构	名称：山东立信工程造价咨询事务所有限公司 地址：威海市高区科技路194号 联系人：王勇波 电话：0631-5651595
1.1.4	项目名称	桃园街道卫生服务中心及预防接种服务点改造工程
1.1.5	建设地点	荣成市石岛管理区
1.2.1	资金来源及比例	财政资金 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	桃园街道卫生服务中心水电暖、厕所、排水等改造，新增约 60 平方米的发热哨岗；预防接种服务点屋面、外墙的防水，水电暖配套改造，地面及窗户更换等内容。具体以工程量清单为准。
1.3.2	计划工期	计划工期：60 日历天（具体以甲方通知为准）
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	<p>一、投标企业资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。 2. 具有安全生产许可证。 3. 投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。 4. 通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询，投标人及其法定代表人必须为非失信被执行人。 5. 投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html） 6. 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。

		<p>7. 近三年投标人无行贿犯罪记录 (http://wenshu.court.gov.cn/)。</p> <p>二、项目负责人的资格要求:</p> <p>1. 要求承担本工程负责人具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。</p> <p>2. 项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证 (B 证)。</p> <p>3. 项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。</p> <p>4. 通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查询,项目负责人必须为非失信被执行人。</p> <p>三、投标单位信用等级要求:</p> <p>投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告或信用记录。</p> <p>投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时,应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件,发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等,方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱:rcsxybxxglk@wh.shandong.cn, 监督电话:0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市企业信用报告验讫章”,并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。</p> <p>投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》(扫描件)到荣成市社会信用中心(荣成市行政审批服务局二楼 204 室)直接现场审核。</p> <p>未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告将不予采信。</p>
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	<input type="checkbox"/> 召开 <input checked="" type="checkbox"/> 不召开
1.10.2	投标人提出问题的时间	投标截止时间 10 日前(注:投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。)
1.10.3	招标人书面澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间 15 日前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
1.11	偏离	不允许

2.1.2	构成招标文件的其他材料	答疑、澄清、变更、修改或补充文件
2.2.1	投标人确认收到招标文件澄清与修改的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。因未及时查看澄清而影响投标文件编制和递交的，责任由投标人自行承担。
2.2.2	投标人要求澄清招标文件的时间及形式	时间：投标截止时间 10 日前 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	无
3.2.1	最高投标限价	本项目招标控制价为： <u>2392643.44 元</u> 。 投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则投标无效。
3.3.1	投标有效期	90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	<p><input type="checkbox"/>不要求递交投标保证金</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的金额：<u>人民币肆万元整（¥40000.00 元）</u>。</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保证保险、担保保函等（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>一、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户汇出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心荣成分中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如</p>

		<p>有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>二、如选择银行保函方式：</p> <p>若采用银行保函形式提交投标保证金的，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后 30 天，受益人为招标人，投标文件中附银行保函复印件。</p> <p>使用银行保函的投标单位须在开标前将银行保函扫描件发送到威海市公共资源交易中心荣成分中心保证金收退处邮箱（rcggzycwk@163.com），同时再将银行保函原件及银行投标（履约）保函签收回执单（一式四份，威海市公共资源交易网（荣成市）下载中心下载）通过快递邮寄到荣成市河阳东路 81 号威海市公共资源交易中心荣成分中心 402 室。联系电话：0631-7586330，联系人：马霞。</p> <p>三、如选择保险保函方式：</p> <p>若采用保险保函形式提交投标保证金的，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求。保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://ggzyjy.shandong.gov.cn/）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。</p> <p>投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。上述复印件必须与原件保持一致。</p> <p>四、如选择电子保函方式：</p> <p>若投标人采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。</p>
--	--	---

		<p>投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区—威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>五、投标保证金免交或不用足额交纳的情形：</p> <p>根据《威海市住房和城乡建设局关于印发〈威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）〉的通知》（威住建通字〔2021〕90号）的规定，在威海市建筑市场主体信用评价系统（网址：https://yth.weihi.gov.cn/whkh/PortalManage/Portal/Index）公示的最新评价结果（公示批次 2022 年第一批次）中或被其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为 AAA 级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为 AA 级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过 20 万元。投标文件须后附威海市建筑市场主体信用评价系统公示的最新评价结果（公示批次：2022 年第一批次）或其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为 AAA 级、AA 级的证明材料。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p> <p>若为联合体投标，保证金以牵头人的名义缴纳。</p>
3.5.1	近年财务状况的年份要求	无
3.5.2	完成的类似项目业绩	无
3.5.3	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	开标截止日前三（自开标之日起向前推至三年，精确到日）
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.6.2	递交电子投标文件	本项目采用全电子标进行开标、评标，投标单位无须提交纸质投标文件、无须到现场参加电子开标会议，投标人需在本单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。
3.7.3	签字或盖章要求	本项目采用全电子标进行开标、评标。 投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。电子评审未按要求加盖电子章的，按无效标处理。
3.7.4	投标文件份数	本项目采用全电子标进行开标、评标，投标单位无须提交纸质投标文件。

		投标单位应在招标文件规定的投标截止时间前，按照威海市建设工程电子交易系统求制作的电子版投标文件（ZTB 格式）上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标单位承担。
3.7.5	技术标编制要求	技术标编制要求（暗标）： （1）编写软件及版本要求：Microsoft Word 2003 ； （2）任何情况下，技术标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹； （3）技术标不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称、引导性语言以及其他特殊标记等；不满足上述各项要求，其投标将被否决。
4.1	投标文件递交截止时间	2023 年 04 月 25 日 09 时 00 分
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路 81 号，荣成经济技术开发区热电厂东 200 米路南）开标六厅
5.2	开标程序	在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表 投标文件解密申请时间为 15 分钟
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人，其中技术专家 3 人，经济专家 2 人； 评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退；评标委员会所有成员不得被威海市各职能部门列为严重失信主体，若被威海市各职能部门列为严重失信主体，将及时清退。（开标现场查询）
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人：3 名
7.2	中标候选人公示媒介	中国招标投标公共服务平台、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网（荣成市）采用不见面远程开标，评标结束后不公布评标结果，请各投标单位及时关注威海市建设工程电子交易系统 （ http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index ）的预中标公示。在预中标公示前，任何单位和个人应对评标结果保密，否则产生的一切责任由泄密者承担。 公示期限：3 个工作日
7.4	履约担保	无
8.1	电子投标文件	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是

	<p>编制要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。 2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应要求上传 Word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 Word 或 pdf 格式的文档。 3. 注意：如需工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjzj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 Word 或 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。投标报价清单信息应以 gcjzj 文件形式导入（无 gcjzj 可忽略），其中 gcjzj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjzj 内容保持一致。 4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。 5. 投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。 6. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 7. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标
--	--

		<p>段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。</p> <p>8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））</p> <p>注：关于电子投标文件签章的说明</p> <p>1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p>2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函，投标函附录，授权委托书，拟用于该工程项目经理未担任其他在建、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理声明等）；技术标无需电子签章等。</p>
9.1	投标人网上电子开标须知	<p>1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。</p> <p>2. 模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进交易平台-》点击“模拟开标”菜单。</p> <p>3. 投标人必须于开标当天，于投标截止时间前准备加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑，按时在线参加电子开标会议，否则视为投标人自动弃标。</p> <p>4. 投标人自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。</p> <p>注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。</p>

	<p>5. 电脑软硬件配置要求：</p> <p>(1) 操作系统：win7 及以上；</p> <p>(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；</p> <p>(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。</p> <p>6. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。</p> <p>开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。</p> <p>7. (1) 在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。</p> <p>(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。</p> <p>注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。</p> <p>(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。</p> <p>8. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。</p> <p>9. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：</p> <p>(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；</p> <p>(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；</p> <p>(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者</p>
--	---

		<p>因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；</p> <p>（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；</p> <p>（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；</p> <p>（6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。</p> <p>10. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：</p> <p>（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；</p> <p>（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；</p> <p>（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；</p> <p>（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。</p> <p>11. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>12. 请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292、15553872456。</p>
9.2	开标会程序	<p>开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：</p> <p>开标前准备：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到； 2. 代理机构填写开标准备表内容。 <p>开标现场：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 代理机构主持开标会，宣布开标； 2. 代理机构通过系统查看投标人签到情况； 3. 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件； 4. 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等； 5. 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避； 6. 评标委员会对投标人进行初步审查；

		<p>7. 评标委员会对投标人进行资格审查；</p> <p>8. 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；</p> <p>9. 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。</p> <p>投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标</p>
9.3	特别说明	<p>1. 疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网——首页——新闻中心——重要通知——《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020 年 2 月 14 日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。</p> <p>2. 威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话：0631-5819292, 15553872456。</p> <p>中标公告发布后，中标人向招标代理机构提供与电子投标文件一致的纸质版投标文件 2 套及电子文件（电子光盘或 U 盘）一份。如有任何调整，请投标人随时关注本项目招标公告页面下方的“招标文件的澄清和修改”。</p>
10.1 词语定义		
10.1	不良行为记录	不良行为记录是指：以《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》有关规定为准，按威海市住房和城乡建设局扣分执行。
10.2 招标控制价		
10.2.1	招标控制价	<p>请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。</p> <p>投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则否决其投标。</p>
10.3 “暗标”评审		
10.3.1	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	采用
10.4 投标文件电子版		
10.4.1	是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版	不要求。电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件。

10.5 计算机辅助评标		
10.5.1	是否实行计算机辅助 评标	是，本项目采用全过程电子标评标，投标人不需要递交纸质投标文件，只须按本须知附件 1 “电子投标文件编制及报送要求” 编制及报送电子投标文件即可。
10.6 投标人法定代表人（或其委托代理人）出席开标会		
10.6.1	本项目采用全电子标进行开标、评标，投标单位无须出席开标会。	
10.7 知识产权		
10.7.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.8 重新招标的其他情形		
10.8.1	除投标人须知正文第 9 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	
10.9 同义词语		
10.9.1	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按照“招标人”、和“投标人”进行理解。	
10.10 监督		
10.10.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 扫黑除恶投诉电话：0631-7286986	
10.11 解释权		
10.11.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.12 特别强调		
10.12.1	投标人及其法定代表人、项目负责人、委托代理人不得为失信被执行人，投标文件需附投标人及其法定代表人、项目负责人、委托代理人失信被执行人情况查询网页截图。	
10.13 一体化认证		
10.13.1	中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过审核且需提供审核通过证明（可通过网页截图）。	

10.14 严重失信主体实施联合惩戒		
10.14.1	开标时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序进行查询。	
10.15	<p>人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。</p> <p>工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。</p> <p>投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。</p>	
10.16	<p>1、潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改或对招标文件提出异议，需通过威海市建设工程招标投标监管信息系统的招标答疑栏目进行，招标人不再通知，如有疑问可随时与招标人或招标代理机构联系。</p> <p>2、查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中的“招标答疑个数”栏，并通过 CA 锁从威海市建设工程招标投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。</p>	
10.17	<p>付款方式：</p> <p>工程完工经验收合格后于 2023 年底前拨付工程款总数不超过总工程款的 40%，2024 年底前拨付工程款总数不超过总工程款的 70%，2025 年底前拨付工程款总数不超过总工程款的 90%，若无质量问题余款至 2026 年底前付清。</p>	
<p>本项目资格审查中未被威海市各职能部门列为严重失信主体查询，由招标代理机构外网查询（详见“威海市联合惩戒措施清单”）</p> <p style="text-align: center;">《威海市联合惩戒措施清单》</p>		
13	发展改革、人民银行 威海 支行 关于《威海市联合惩戒措施清单》 (2020 年)	<p>1. 失信被执行人</p> <p>2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体</p> <p>3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员</p> <p>4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员</p> <p>5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员</p> <p>6. 严重质量违法失信行为当事人</p>

	<p>7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员</p> <p>8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者</p> <p>9. 重大税收违法案件当事人</p> <p>10. 海关失信企业及其有关人员</p> <p>11. 涉金融严重失信人名单的当事人</p> <p>12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员</p> <p>13. 违法失信上市公司相关责任主体</p> <p>14. 统计领域严重失信企业及其有关人员</p> <p>15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员</p> <p>16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体</p> <p>17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员</p> <p>18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员</p> <p>19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员</p> <p>20. 保险领域违法失信相关责任主体</p> <p>21. 重大交通违法违章相关责任主体</p> <p>22. 劳动保障领域严重失信主体</p> <p>23. 社会保险领域严重失信主体</p> <p>24. 海洋渔业领域严重失信主体</p> <p>25. 住房城乡建设领域严重失信主体 26. 旅游领域严重失信主体</p> <p>27. 价格领域严重失信主体</p> <p>28. 纳税信用评价为 D 级的纳税人</p> <p>29. 消防领域严重违法失信相关责任主体</p> <p>30. 盐行业生产经营严重失信者</p> <p>31. 石油天然气行业严重违法失信主体</p> <p>32. 对外经济合作领域严重失信主体</p> <p>33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体</p> <p>34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员</p> <p>35. 婚姻登记严重失信当事人</p> <p>36. 家政服务领域相关失信责任主体</p> <p>37. 公共资源交易领域严重失信主体</p> <p>38. 出入境检验检疫严重失信企业</p> <p>39. 慈善捐助领域失信责任相关主体</p> <p>40. 严重危害正常医疗秩序失信主体</p>
--	---

		<p>41. 科研领域严重失信主体</p> <p>42. 政府采购领域严重失信主体</p> <p>43. 知识产权（专利）领域严重失信主体</p> <p>44. 会计领域严重失信主体</p> <p>45. 文化市场领域严重失信主体</p> <p>46. 民办教育培训机构严重失信主体</p> <p>47. 人防领域严重失信主体</p> <p>48. 社会组织严重失信主体</p>
--	--	---

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- (1) 资质条件：见投标人须知前附表；
- (2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；
- (3) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (4) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (5) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

- (13) 投标人在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的；
- (14) 投标人及参与本次投标的相关人员为失信被执行人的；
- (15) 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的；
- (16) 投标人近三年有行贿犯罪记录；
- (17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织勘察，投标单位可自行勘察。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；

- (2) 投标人须知;
- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 工程量清单,
- (6) 图纸
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 投标文件格式;
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,请在招标文件规定的期限内,使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题,要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前通过威海市建设工程电子交易系统发布,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天,视澄清内容是否影响编制投标文件时间,确定是否相应延长投标截止时间,最终以各投标单位确认内容为准。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式:请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布,视为潜在投标人已收到,招标人不再另行通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前,招标人可以修改招标文件,并通过威海市建设工程电子交易系统发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天,视修改内容是否影响编制投标文件时间,确定是否相应延长投标截止时间,最终以各投标单位确认内容为准。

2.3.2 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式:请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布,视为潜在投标人已收到,招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标,技术标(施工组织设计)组成。

3.1.2 技术标(施工组织设计)。

3.1.3 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认,构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 本次招标工程招标代理费、工程量清单编制费由中标单位支付，投标单位须在投标报价中综合考虑招标代理服务费及清单编制费，该费用由中标单位在领取中标通知书时向招标公司全额缴纳。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的递交。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审方式，各投标单位在上传投标文件时需上传资格审查内容中上传以下资料彩色扫描件（word 文档或 pdf 文档），以下材料必须满足开标现场资格评审标准，不能满足开标现场资格审查的，将做否决投标处理：

3.5.1 投标人营业执照；

3.5.2 资质证书；

3.5.3 安全生产许可证；

3.5.4 法定代表人身份证明或授权委托书；

3.5.5 投标保证金的相关证明材料；

3.5.6 项目管理机构相关证明材料；

3.5.7 投标人近三年无行贿犯罪记录查询结果截图；

3.5.8 投标人、法定代表人、授权委托人、项目负责人未被最高人民法院列为失信被执行人查询结果截图；

3.5.9 投标人在全国企业信用信息公示系统中查询结果截图；

3.5.10 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（开标现场代理机构查询）；

3.5.11 投标人 B 级及以上信用报告或信用记录；

3.5.12 其他资格要求。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 具体要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

详见投标人须知

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.4 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按要求盖章签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.2.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

详见投标人须知

5.2 开标程序

详见投标人须知

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应通过电子招投标系统提出，招标人应及时作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等

方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3.1 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本项目履约担保的规定：详见投标人须知前附表。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件

订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6 招标代理费

7.6.1 本次招标工程的招标代理费及清单编制费按标准计算，由中标单位支付，请各投标单位在报价时综合考虑，该费用由中标单位在领取中标通知书时向招标公司全额缴纳。

7.6.2 招标代理服务及清单编制费只收现金、电汇。

7.6.3 中标人如未按 7.6.1 条规定办理，招标人将没收其投标保证金。

招标代理费收费标准：

中标金额	货物招标费率	服务招标费率	工程招标费率	收费标准
100 万元以下部分	1.5%	1.5%	1.0%	100%
100-500 万元部分	1.1%	0.8%	0.7%	75%
500-1000 万元部分	0.8%	0.45%	0.55%	50%
1000-5000 万元部分	0.5%	0.25%	0.35%	30%

工程量清单编制等造价咨询服务收费标准：

收费基数	费率	收费标准
100 万以下部分	5.4%	100%
100-1000 万部分	5.0%	75%
1000-5000 万部分	4.7%	50%
5000 万以上部分	4.3%	30%

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没

有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

本项目采用电子招标投标，对投标文件的编制、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

11. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。

第三章 评标办法（综合评估法）

1. 评标方法

1.1 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分从高到低推荐前三名为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1.2 经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的，将取消其投标资格。

1.3 近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

2. 评标标准

2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准 and 工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会

及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

3. 评审标准及程序

3.1 资格审查文件评审

资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

3.2 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

3.2.1 项目管理班子配备情况

(1) 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，其投标将被否决。

(2) 相关人员的职称证明应当以市级以上人社部门颁发的有效证书为准，关键岗位证书应当以省级住房城乡建设主管部门颁发的证书为准。（如证件存在过期情况，上传建设主管部门网站查询的合格信息截图）。

3.2.2 企业信用与实力、项目经理实力与信誉扣分以“威海市住房和城乡建设局”的备案为准。

3.3 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

3.3.1 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人。

3.3.2 需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号；陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式；陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

3.3.3 投标文件技术标的最终得分，技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）。

3.3.4 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

3.4 商务标评审

评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

3.4.1 分值构成：详见系统自动生成的评分办法附录。

3.4.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：详见系统自动生成的评分办法附录。

3.4.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：详见系统自动生成的评分办法附录。

3.4.4 评分标准

详见系统自动生成的评分办法附录。

3.5 判断投标是否为无效标

3.5.1 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 A 中集中列示。

3.5.2 本章附件 A 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.5.3 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

3.6 投标文件的澄清和补正

3.6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

(5) 投标文件中投标函报价与清单报价内容不一致的，以投标函为准。

3.6.5. 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

3.7 评标结果

3.7.1 评标委员会按照满足招标文件实质性要求且按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件 A：无效标投标条**无效标投标条件****A0、总则**

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A1 无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

A1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

A1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

A1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

A1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

A1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

A1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

A1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

A1.2.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

A1.2.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

A1.2.8 不同投标人委托同一人投标的；

A1.2.9 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

A1.2.10 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

A1.2.11 评标委员会认定的其他串通投标情形。

A1.3 项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或未按要求提供保险的；

A1.4 技术标（施工组织设计、设计文件）未按招标文件规定编写的；

A1.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.6 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.7 投标人未按第二章“投标人须知”第 10.6 款规定出席开标会的。

A1.8 投标人及参与投标的相关人员被最高人民法院列为失信被执行人的。

A1.9 投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致，则视为投标人相互串通投标。

A1.10 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

A1.11 电子投标文件上传相关扫描件、截图等以及打印的书面投标文件若存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

A1.12 商务标“投标报价”表封面须由造价编制人员签字或加盖其执业专用章，同时须将盖章后的彩色扫描件（PDF 文档或 word 文档）上传至商务标补充附件中，否则按无效标处理。

A1.13 资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

A1.14 多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效。

A1.15 投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。电子评审未按要求加盖电子章的，按无效标处理。

A1.16 若在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作，招标人采用纸质形式进行开评标，未按前附表须知 3.7.3 款要求签字、盖章的，按无效标处理。

A1.17 开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理。

A1.18 投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。

A1.19 投标人不按第二章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

A1.20 无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。

A1.21 投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

A1.22 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第 3.6.5 款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

A1.23 投标报价有算术错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第 3.6.4 款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

A1.24 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桃园街道卫生服务中心及预防接种服务点改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：桃园街道卫生服务中心及预防接种服务点改造工程。
2. 工程地点：荣成市石岛。
3. 工程立项批准文号：/。
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：卫生服务中心位于桃园街道对面的原平和地产售楼处，建筑面积约 1000 平方米，需进行水电暖、厕所、排水等进行改造，新增约 60 平方米的发热哨岗。预防接种服务点位于海景东路北侧的朝阳社区办公楼，改造面积约 700 平方米，主要包含屋面、外墙的防水，水电暖配套改造，地面及窗户更换等内容。
6. 工程承包范围：施工及保修全过程（详见工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：xxxx年xx月xx日。

计划竣工日期：xxxx年xx月xx日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

工期总日历天数与根据前述计划工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式

支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在荣成签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执_____份，承包人执_____份。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

第二部分 通用合同条款

执行《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002）通用合同条款

第三部分 专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：___/___

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。

1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导

致的一切风险和费用损失。

1.4.5 当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

1.4.6 本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。

1.4.7 本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 承诺书；(5) 专用合同条款；(6) 通用合同条款；(7) 技术标准和要求；(8) 图纸；(9) 已标价工程量清单；

在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起 7 日内向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：2 套蓝图，1 套电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内。

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数。

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档。

发包人审批承包人文件的期限：发包人于 1 周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、监理、承包人使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。

施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际工程量与招标清单工程量偏差。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

2.4.1 提供施工现场

2.4.2 提供施工条件

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人是否提供支付担保： 不提供 。

发包人提供支付担保的形式： 无 。

3.1 承包人的一般义务

承包人需要提交的竣工资料套数：**完整竣工图及竣工资料 2 套。**

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名: _____;

身份证号: _____ ;

建造师执业资格等级: ;

建造师注册证书号: _____ ;

建造师执业印章号: _____ ;

安全生产考核合格证书号: _____;

联系电话: _____ ;

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 26 天。不得承接其他工程。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以 1 万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人应按项目经理 5000 元 /人支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人·天的标准向发包方支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 2000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 1000 元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。

关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形象进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；
- (8) 与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) / ;
- (2) / ;
- (3) / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的 2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中扣除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中,承包方必须遵守安全生产的有关规定,采取必要的安全防护措施,杜绝安全质量事故的发生,如施工过程中确实存在重大安全隐患,应及时书面报告发包方,在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故,承包人应采取措施,负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志,做好安全施工工作。按标准设置围挡,要整齐牢固、美观整洁,宣传内容齐全;标志标牌符合要求,指定安全责任人,确保安全生产;施工人员要按要求挂牌上岗,安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的,除按发包人的要求整改达标外,发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施,并保持整个现场及工程整洁,达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担,发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安安全计划的约定: 按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 承包人应按通用条款要求做好文明施工工作。宣传内容齐全,制定防尘降噪措施,如达不到规定要求的,除按发包人的要求整改达标外,发包人有权扣除相应违约金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: 已包含在合同价款内, 按工程进度款支付比例支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计(含主要工序的施工方案)供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺,而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中,发包人有权要求承包人随时提交发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件,承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下,发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: 承包人应将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人一份,以获取发包人的批准。同时,还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明,此工程进度计划不对报价文件做实质性变动,而是对其的进一步细化。

为保证工程按期竣工,当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时,承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时,承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: 发包人收到后 7 天内

应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。承包人不能因工期延长的申请未得到批准而暂停、拖延、放缓或停止施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程。

如果承包人中间节点工期延误，但经承包人努力，总工期按期完工的，并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间，承包人所支付的节点工期违约金应予返还。

如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失，

并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的，承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人应当充分了解，发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议，因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足甲方要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延，并赔偿发包人的合理损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的 10% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) / ；

(2) / ；

(3) / 。

7.8 暂停施工

考虑到项目的整体计划，发包人可以随时要求承包人暂停进行部分或全部工程。在工程部分或全部暂停期间，承包人应保护、照管及保障该部分或全部工程免遭任何侵蚀、损失或损害。如承包人未采用有效措施，承包人应承担因未履行合同义务而给部分或全部工程造成的损失。如果在发包人发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购了有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过 28 天，承包人有权得到的付款应为该工程设备或材料在停工日期前订购上述材料设备而发生的费用。但以下列条件为前提：

(1) 承包人根据发包人的指令已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；

(2) 暂时停工不是由于承包人原因造成的；

(3) 如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料。

一旦双方对于停工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。

暂停后复工：

在收到发包人发出的继续施工的许可或指示（该许可和指示已经事先得到发包人的批准）后，承包人应与发包人一起检查受到暂停影响的工程以及工程设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程中的任何侵蚀、缺陷或损失。如果此类暂停不是由于承包人的某种违约或过失造成，则修复费用由发包人承担；如果此类暂停是由于承包人的某种违约或过失造成，或（无论由于何种原因造成）承包人未能执行发包人的指示履行适当保护和照管责任，则修复费用由承包人承担。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：___/___。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况确定。包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 5-6 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后 7 天内就此样品给出书面批复，通知承包人他对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后 14 天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

1、关于承包人提供的施工设备的约定：

承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按 2000 元 /天·台（套）标准向发包人支付违约金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以 1 万元—5 万元违约金。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：工程变更仅指设计修改通知、修改图或图纸会审记录（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人和监理工程师签字盖章），除此以外的任何形式等均不作为工程变更的依据。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：/。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用固定综合单价合同，工程量按实调整。按照实际发生的应予计量的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的按以下方式结算：市场上有单列价的项目按市场价计算；套用定额的项目采用 2016 版山东省工程消耗量相关定额，价目表、定额人工及相关费率按省市相关规定执行，人工按 117 元找差价，相关材料价格按财审部门确认的同期价格计算，套用建筑、修缮和安装定额的项目总价下浮 7%，套用市政、园林定额的项目总价下浮 2%，在上述下浮比的基础上再按照中标价与控制价之间的下浮比例下浮。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过

发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：施工期间钢筋、商品砼、水泥、成品砂浆价格波动超过±5%以上可以调整，价差调整的办法为：当（市场价-调价基准价）/调价基准价，超过±5%时，超过部分调整材料价差，材料价差只计取规费、税金，不再计取其他费用。材料价差的计算方式为：材料价差=【市场价-调价基准价*（1±5%）】，调价基准价为 2022 年威海建设咨询第 2 季度（投标时间）的材料价格，市场价为施工期间威海建设咨询材料加权平均价格。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、全费用综合单价合同

全费用综合单价包含的风险范围：在建设过程中发生的物价波动和政策性调价。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的。

（1）设计变更。

（2）现场签证。

（3）计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于 3 天的时间向发包人提交，发包人应当在 2 天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

签证计日工的内容，对所完成的工程内容、部位进行详细描述，能计量工程量的应按实际工程量

计量，否则签证零工无效，不予补偿。

(4) 竣工结算时，规费中的环境保护税凭环保部门的缴款凭证按实结算

(5) 暂估价项目（如有）

暂估价项目的调整方法是结算时全部扣除（含税金），并按发包人确认的价格计入结算金额（含税金），价格确认方法参考工程变更。需要公开招标的暂估价项目由发包人和承包人共同招标，承包人需配合审批盖章，审批盖章时间不能超过五日，否则每超出一日罚款五万元。

12.1.2.4 承包人的投标报价总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。如果在中标后，以至于竣工结算时，发现仍存在以上问题时，发包人有权做出判断，承包人必须无条件服从。

12.1.2.5 发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围。发包人施工前若取消招标图纸中某项施工内容，承包人应无条件接受，并在总价中调减有关费用。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程无预付款。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：实际发生应予计量的工程量，除合同和清单中另有约定，适用于本工程的是《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中所描述的工程量计算规则。该工程量计算规则适用于本合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则或约定，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。

有关招标文件的解释权属于招标人。

关于变更估价的约定：执行合同价款约定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____ / _____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____ / _____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按监理工程师签认的已完成工程量，套用中标综合单价计算。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 25 日前提交。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____ / _____。

(2) 付款方式：工程完工经验收合格后于 2023 年底前拨付工程款总数不超过总工程款的 40%，2024 年底前拨付工程款总数不超过总工程款的 70%，2025 年底前拨付工程款总数不超过总工程款的 90%，若无质量问题余款至 2026 年底前付清。

12.4.5 合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____ / _____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

12.4.7 分包工程款支付

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 1 种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时 提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后二十日内向发包人提供竣工图、竣工资料三份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天支付合同额 1%的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：/。

竣工付款申请单应包括的内容：/。

14.2 竣工结算审核

结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人、监理单位共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以财审部门审定的价格为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：工程竣工验收后一个月内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

(2) 发包人完成支付的期限：/

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：/；

(2) 的工程款；

(3) 其他方式：/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行中标文件中的质保期限。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
- (3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
- (7) 其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，处以合同总额 5%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：≥十级以上连续 4 小时的大风，200 毫米以上的暴雨，百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：____/____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：____/____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：____/____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：____/____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：____/____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：____/____。

选定争议评审员的期限：____/____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：____/____。

其他事项的约定：____/____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：____/____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____(2)____种方式解决：

(1) 向____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 有管辖权 的人民法院起诉。

21. 补充条款

(1) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工总工损失。

(2) 承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；制定防尘降噪措施，标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(3) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档。

(4) 根据《山东省建设工程造价咨询服务收费标准 鲁价费发〔2007〕205 号》规定，工程造价审核，其各项核增、核减最终差额超过 5% 的，其咨询服务费施工单位支付，由委托单位代扣。

工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

_____工程）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定的和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容具体保修的内容，双方约定如下：**承包人承包范围内的全部工程**。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为验收合格后 3 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，扣除承包人应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，发包人无息退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行

政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____

承包人(公章)：_____

地 址：_____

地 址：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

第五章 工程量清单

1、清单编制总说明。

(1) 发热哨岗

一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：桃园街道卫生院改造（发热哨岗）。

三、工程概况：荣成市石岛管理区；建筑面积 60 m²，建筑总层数 1 层。

四、工程招标范围：设计图纸中的土建、装饰、安装，不含图纸注明需二次深化设计部分。

（一）建筑部分：

设计图纸范围内的土建工程、装饰工程，具体范围如下：

1. 土建工程：土石方、基础、主体结构、砌体及二次结构、屋面、铝合金门窗、室外台阶坡道、散水等。

2. 装饰工程：楼地面、内外墙面、顶棚等装饰部分。

（二）安装部分：

设计图纸范围内的安装工程，具体范围如下：

1. 安装工程：给排水系统、强电系统、弱电系统、通风系统。

具体内容以工程量清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等。

2. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2022]7号文）；

3. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额、计价办法和有关规定；

4. 工程项目设计文件、问题答疑及相关的标准、规范、技术资料；

5. 与工程项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；

6. 已拟定的招标文件资料等；

7. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案等；

8. 类似工程相关造价数据以及市场价格信息等；

9. 2020 年《山东省建筑工程价目表》、《山东省安装工程价目表》。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。本工程采用全费用综合单价。全费用综合单价应包括为完成工程量清单中的所需的一切人工费、材料费、施工机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、规费、税金、招标代理费、清单编制费、其它费用、完成本工程所需的所有检验检测试验费、二次倒运费、按费率计取的措施费（一）、进行综合验收时发生的费用、已完工程成品保护费、责任以及合同中明确的所有责任、义务和不可抗力以外一定范围风险及修建临时便道（含临时征地费、青苗补偿费、征地复原费）现场安全文明施工措施费（具体内容详见威建发【2013】70 号文）及冬季施工费等所有费用。招标人提供的工程量清单中的数量仅作为投标报价的工程基础，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。

十二、投标报价中的规费（应含社会保险费和建设项目工伤保险，工程结算时按照相关规定执行）、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标人在投标报价中，不得对上述费用进行让利或者优惠，否则否决投标。

十三、综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标人在投标时应按清单给定的统一格式，投标人应按其规定内容填写。

十四、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十五、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复；

否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

十六、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十七、所有材料均应选用符合国标的产品，甲方规定品牌的要在主材表中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。投标单位若更换材料，须经得甲方同意，但价格不变。

十八、投标人在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除，清单特征描述中未列的构成工程实体部分的由审计部门核定后依招投标文件相关规定按实计入。

3. 本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

4. 施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有临设费用（包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决，并且根据水源电源接入点及平面布置，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

5. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗因素影响单价变化，投标人应考虑此因素。

6. “材料暂估价一览表”中已给定的材料价格为暂估价格，报价时按暂估价格进入综合单价，列暂估价格的材料，招标人可以授权投标人采购，也可在适当或必要的时候，收回此授权。经核准的实际材料价和暂估价格产生的差价，给予找补差价，差价不再参与取费，只计取规费与税金。没有暂估价格的材料由施工单位自主报价，填入投标人的“工程议价材料表”中并计入综合单价内，综合单价中材料价格必须与“工程议价材料表”中材料价格一致，不一致时以报价较低者为准。

7. 无论招标人是否给出暂估价格，本工程的部分材料，招标人保留自行采购的权力。

8. 投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

9. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产

正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

10. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

11. 投标单位对措施费用的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等综合考虑，所需费用视为已包括在综合单价中。

12. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用。结算时不得因为运距而调整综合单价。

13. 投标方作为总承包单位，必须负责整理各分包单位的施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

14. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的抢工期增加费，结算不予调整。

15. 该项目安全文明施工要求达到省级安全文明要求，措施费报价中须充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。

十九、投标人在投标报价时，应考虑以下几点：

1. 投标单位须考虑本工程所处地理位置、周边居民及学校要求和交通管制等影响因素，结算不增加相关费用。

2. 混凝土子目报价须考虑混凝土材料费、运输费（含垂直运输）、各种方式的泵送费、泵送剂费用、养护费用等；须考虑商品砼泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的材料费、人工费、机械费及各种泵的电费、燃料费等；须考虑模板（砖胎膜）、模板超高、止水螺栓、对拉螺栓、螺栓端头处理、螺栓孔及施工缝的防水处理、支撑方式、模板摊销次数等影响因素，结算不增加相关费用。

3. 钢筋子目报价须考虑损耗、采用带“E”钢筋或 16G101 图集中要求的高强钢筋增加的费用、钢筋定尺长度引起价格差异等因素，结算不增加相关费用。

4. 防水子目报价须考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理（如刷聚氨酯）、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算不增加相关费用。

5. 钢构件子目报价须考虑除锈、防腐、防火等以及所有采取保护措施的费用，须考虑后置或预埋件费用，除设计位置变更外，其他因素导致的费用增加，结算不增加相关费用。

6. 块料面层子目报价须考虑基层清理、素水泥浆、伸缩缝等，结合层厚度无设计变更时不调增，厚度减少则据实调减；块料规格、排布须考虑在损耗中，结算不增加相关费用。

7. 块料、石材、玻璃子目须考虑切割（含弧形）、套割、对缝、吊装、材料损耗等；还须考虑石材表面防护、磨边、倒角、开孔、凹槽、拉槽、串边及异形加工费用等，结算不增加相关费用。

8. 腻子、乳胶漆、涂料及油漆等涂刷子目报价须考虑涂刷遍数满足规范及质量要求，结算不因遍数的增加调整费用。
9. 天棚清单子目报价须考虑开孔灯、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等内容；须考虑基层板厚度、龙骨类型及间距满足图纸及规范要求，结算不增加相关费用。
10. 木材面、木板面子目报价须考虑木材涂刷防火、防腐等涂料（或采用阻燃材料）的涂刷遍数满足规范及质量要求，结算不因遍数的增加调整费用。
11. 各类门、窗子目报价须考虑锁具、拉手、合页等五金件及门套，结算不增加相关费用。
12. 各种阴角结合处接缝处理、白色硅胶或玻璃胶填缝、各种边缝处理、收边收口、护角条、石膏板丝钉点防锈漆等费用均须考虑在综合单价中，结算不增加相关费用。
13. 幕墙所有交接处应处理的费用需综合考虑到相应项报价中，结算不予另计。
14. 所有用于该工程的铝合金型材及各种型号钢材表面处理不低于图纸设计要求，超过图纸处理要求产生的增加费不另计算。铝合金型材及铝单板表面处理的费用计入材料单价内。
15. 所有塑料管的支架（管卡）制作安装、阻火圈安装应包含在相应的清单中，结算时不再调整此类项目。
16. 所有管道的压力试验、封堵、系统吹扫、管道除锈、管道刷油等（清单中另有单独列项除外）均由投标单位自主报价，计入相应的综合单价中。
17. 桥架、配管等工程量，按设计图示尺寸以延长米计算（包括水平、垂直走向），桥架三通、弯头等附件及接地费用应考虑在相应相应清单项目中，结算时不再增加此类费用；线缆敷设工程量是由设计图示尺寸、预留长度、附加长度、波形余度等组成。
18. 施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑超高、高层、管井、暗室、吊顶、不同安装高度、安装位置等等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。
19. 采暖、给排水、强弱电、消防等系统，报价时应综合考虑相关的碰头费用及调试（整）费用，结算时不再增加此类费用。
20. 投标单位应充分考虑和预计为完成本工程项目而发生的所有拆除及恢复、对原有环境设施等必要的保护措施而发生的费用、因施工条件的限制而发生的管道切割分段运输费用，清单中列有清单项目的按清单报价，没有清单项目的报价时均含在相应综合单价中，结算时不再增加此类费用。
21. 投标人应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。
22. 拆除后的旧料搬运到建设单位指定地点，归建设单位所有。
23. 变更价款确定的原则：
 - （1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。
 - （2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。
 - （3）清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按市场价格或套用相应消耗量定额下浮

7%执行，相关人工材料由财审部门确认的同期价格确定。

24. 投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种封道、土地占用等所有费用，结算时不再增加此部分费用。

二十、不论招标人是否给出暂估价格，本工程的部分材料，招标人有提出更换的权力，招标人可以授权投标人采购部分材料，也可在适当或必要的时候，收回此授权。因招标人提出材料变更导致材料产生差价的，给予找补差价，不再计取其他费用。

二十一、投标单位应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭建位置，但必须符合规定。无论场内、场外，结算时不再增加此部分费用。

二十二、该清单中没有明确的项目，投标单位应充分考虑图纸及施工规范要求综合在报价中。关于施工规范中有要求的而清单中没有描述清楚的，按施工规范、图纸要求应综合考虑在相应清单项中，结算时此部分费用不再计算。

二十三、工程量清单与图纸不一致之处，以工程量清单为准，清单未注明之处，以设计图纸为准。

二十四、本工程按照增值税一般计税模式进行报价，税金按 9% 计取，中标后需按此税率开具增值税专用发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

二十五、清单中暂列金列为 21100.00 元(不取规费、税金)列入其他项目费用表中(不取规费、税金)。

(2) 原平和地产售楼处

一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：桃园街道卫生院改造（原平和地产售楼处）。

三、工程概况：荣成市石岛管理区；建筑面积 1008 m²，建筑总层数 3 层，框架结构。

四、工程招标范围：设计图纸中的土建、装饰、安装，不含图纸注明需二次深化设计部分。

（一）建筑部分：

设计图纸范围内的土建工程、装饰工程，具体范围如下：

1. 改造工程：室内墙体拆除及恢复、门窗拆除及恢复、地面拆除及恢复、腻子墙面铲除及恢复、天棚拆除及恢复、垃圾外运等。

(二) 安装部分:

设计图纸范围内的安装工程, 具体范围如下:

1. 改造工程: 强弱电系统设备、电管、电线拆改, 给排水系统管道、洁具拆改, 消防箱拆改、应急照明系统、通风系统安装工程。监控系统甩项。

具体内容以工程量清单为准。

五、工程质量: 达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据:

10. 现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013);《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)等。

11. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建标字[2022]7号文);

12. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额、计价办法和有关规定;

13. 工程项目设计文件、问题答疑及相关的标准、规范、技术资料;

14. 与工程项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等;

15. 已拟定的招标文件资料等;

16. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案等;

17. 类似工程相关造价数据以及市场价格信息等;

18. 2020年《山东省建筑工程价目表》、《山东省安装工程价目表》。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者, 均包括本身; 注明“以上、以外、大于”字样者, 均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场, 对现场情况(包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况)已较为了解和充分预计, 并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况(包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素)视为在报价中已充分考虑, 任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时, 应根据现场条件、招标文件要求, 按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则, 结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算, 在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时, 应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式以及不同专业交叉作业影响, 并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标单位在投标报价时, 应根据企业自身实力结合市场信息, 充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。本工程采用全费用综合单价。全费用综合单价应包括为完成工程量清单中的所需的一切人工费、材料费、施工机械使用费、制作费、运输费、安装费、

超高费、管理费、利润、规费、税金、招标代理费、清单编制费、其它费用、完成本工程所需的所有检验检测试验费、二次倒运费、按费率计取的措施费（一）、进行综合验收时发生的费用、已完工程成品保护费、责任以及合同中明确的所有责任、义务和不可抗力以外一定范围风险及修建临时便道（含临时征地费、青苗补偿费、征地复原费）现场安全文明施工措施费（具体内容详见威建发【2013】70号文）及冬季施工费等所有费用。招标人提供的工程量清单中的数量仅作为投标报价的工程基础，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。

十二、投标报价中的规费（应含社会保险费和建设项目工伤保险，工程结算时按照相关规定执行）、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标人在投标报价中，不得对上述费用进行让利或者优惠，否则否决投标。

十三、综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标人在投标时应按清单给定的统一格式，投标人应按其规定内容填写。

十四、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十五、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复；否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

十六、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十七、所有材料均应选用符合国标的产品，甲方规定品牌的要在主材表中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。投标单位若更换材料，须经得甲方同意，但价格不变。

十八、投标人在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。
2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除，清单特征描述中未列的构成工程实体部分的由审计部门核定后依招投标文件相关规定按实计入。
3. 本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料

产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

4. 施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有临设费用（包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决，并且根据水源电源接入点及平面布置，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

5. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

6. “材料暂估价一览表”中已给定的材料价格为暂估价格，报价时按暂估价格进入综合单价，列暂估价格的材料，招标人可以授权投标人采购，也可在适当或必要的时候，收回此授权。经核准的实际材料价和暂估价格产生的差价，给予找补差价，差价不再参与取费，只计取规费与税金。没有暂估价格的材料由施工单位自主报价，填入投标人的“工程议价材料表”中并计入综合单价内，综合单价中材料价格必须与“工程议价材料表”中材料价格一致，不一致时以报价较低者为准。

7. 无论招标人是否给出暂估价格，本工程的部分材料，招标人保留自行采购的权力。

8. 投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

9. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

10. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

11. 投标单位对措施费用的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等综合考虑，所需费用视为已包括在综合单价中。

12. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用。结算时不得因为运距而调整综合单价。

13. 投标方作为总承包单位，必须负责整理各分包单位的施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

14. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的抢工期增加费，结算不予调整。

15. 该项目安全文明施工要求达到省级安全文明要求，措施费报价中须充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。

十九、投标人在投标报价时，应考虑以下几点：

1. 投标单位须考虑本工程所处地理位置、周边居民及学校要求和交通管制等影响因素，结算不增加相关费用。
2. 混凝土子目报价须考虑混凝土材料费、运输费（含垂直运输）、各种方式的泵送费、泵送剂费用、养护费用等；须考虑商品砼泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的材料费、人工费、机械费及各种泵的电费、燃料费等；须考虑模板（砖胎膜）、模板超高、止水螺栓、对拉螺栓、螺栓端头处理、螺栓孔及施工缝的防水处理、支撑方式、模板摊销次数等影响因素，结算不增加相关费用。
3. 钢筋子目报价须考虑损耗、采用带“E”钢筋或 16G101 图集中要求的高强钢筋增加的费用、钢筋定尺长度引起价格差异等因素，结算不增加相关费用。
4. 防水子目报价须考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理（如刷聚氨酯）、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算不增加相关费用。
5. 钢构件子目报价须考虑除锈、防腐、防火等以及所有采取保护措施的费用，须考虑后置或预埋件费用，除设计位置变更外，其他因素导致的费用增加，结算不增加相关费用。
6. 块料面层子目报价须考虑基层清理、素水泥浆、伸缩缝等，结合层厚度无设计变更时不调增，厚度减少则据实调减；块料规格、排布须考虑在损耗中，结算不增加相关费用。
7. 块料、石材、玻璃子目须考虑切割（含弧形）、套割、对缝、吊装、材料损耗等；还须考虑石材表面防护、磨边、倒角、开孔、凹槽、拉槽、串边及异形加工费用等，结算不增加相关费用。
8. 腻子、乳胶漆、涂料及油漆等涂刷子目报价须考虑涂刷遍数满足规范及质量要求，结算不因遍数的增加调整费用。
9. 天棚清单子目报价须考虑开孔灯、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等内容；须考虑基层板厚度、龙骨类型及间距满足图纸及规范要求，结算不增加相关费用。
10. 木材面、木板面子目报价须考虑木材涂刷防火、防腐等涂料（或采用阻燃材料）的涂刷遍数满足规范及质量要求，结算不因遍数的增加调整费用。
11. 各类门、窗子目报价须考虑锁具、拉手、合页等五金件及门套，结算不增加相关费用。
12. 各种阴角结合处接缝处理、白色硅胶或玻璃胶填缝、各种边缝处理、收边收口、护角条、石膏板丝钉点防锈漆等费用均须考虑在综合单价中，结算不增加相关费用。
13. 幕墙所有交接处应处理的费用需综合考虑到相应项报价中，结算不予另计。
14. 所有用于该工程的铝合金型材及各种型号钢材表面处理不低于图纸设计要求，超过图纸处理要求产生的增加费不另计算。铝合金型材及铝单板表面处理的费用计入材料单价内。
15. 所有塑料管的支架（管卡）制作安装、阻火圈安装应包含在相应的清单中，结算时不再调整此类项目。
16. 所有管道的压力试验、封堵、系统吹扫、管道除锈、管道刷油等（清单中另有单独列项除外）均由投标单位自主报价，计入相应的综合单价中。

17. 桥架、配管等工程量，按设计图示尺寸以延长米计算（包括水平、垂直走向），桥架三通、弯头等附件及接地费用应考虑在相应相应清单项目中，结算时不再增加此类费用；线缆敷设工程量是由设计图示尺寸、预留长度、附加长度、波形余度等组成。

18. 施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑超高、高层、管井、暗室、吊顶、不同安装高度、安装位置等等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

19. 采暖、给排水、强弱电、消防等系统，报价时应综合考虑相关的碰头费用及调试（整）费用，结算时不再增加此类费用。

20. 投标单位应充分考虑和预计为完成本工程项目而发生的所有拆除及恢复、对原有环境设施等必要的保护措施而发生的费用、因施工条件的限制而发生的管道切割分段运输费用，清单中列有清单项目的按清单报价，没有清单项目的报价时均含在相应综合单价中，结算时不再增加此类费用。

21. 投标人应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。

22. 拆除后的旧料搬运到建设单位指定地点，归建设单位所有。

23. 变更价款确定的原则：

（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

（3）清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按市场价格或套用相应消耗量定额下浮7%执行，相关人工材料由财审部门确认的同期价格确定。

24. 投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种封道、土地占用等所有费用，结算时不再增加此部分费用。

二十、不论招标人是否给出暂估价格，本工程的部分材料，招标人有提出更换的权力，招标人可以授权投标人采购部分材料，也可在适当或必要的时候，收回此授权。因招标人提出材料变更导致材料产生差价的，给予找补差价，不再计取其他费用。

二十一、投标单位应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭建位置，但必须符合规定。无论场内、场外，结算时不再增加此部分费用。

二十二、该清单中没有明确的项目，投标单位应充分考虑图纸及施工规范要求综合在报价中。关于施工规范中有要求的而清单中没有描述清楚的，按施工规范、图纸要求应综合考虑在相应清单项中，结算时此部分费用不再计算。

二十三、工程量清单与图纸不一致之处，以工程量清单为准，清单未注明之处，以设计图纸为准。

二十四、本工程按照增值税一般计税模式进行报价，税金按9%计取，中标后需按此税率开具增值税专用发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

二十五、清单中暂列金列为83900元（不取规费、税金）列入其他项目费用表中（不取规费、税金）。

(3) 预防接种服务点

一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：桃园街道卫生院改造。

三、工程概况：荣成市石岛管理区；改造部分建筑面积 715.3 m²，建筑总层数 3 层，砖混结构。

四、工程招标范围：设计图纸中的土建、装饰、安装，不含图纸注明需二次深化设计部分。

（一）建筑部分：

设计图纸范围内的土建工程、装饰工程，具体范围如下：

1. 改造工程：室内墙体拆除及恢复、门窗拆除及恢复、地面拆除及恢复、腻子墙面铲除及恢复、天棚拆除及恢复、垃圾外运等。

（二）安装部分：

设计图纸范围内的安装工程，具体范围如下：

1. 改造工程：强弱电系统设备、电管、电线、灯具拆改，给排水系统管道、洁具拆改，采暖系统支管管道、暖气片拆改，消火栓系统、应急照明系统、通风系统的安装工程。

具体内容以工程量清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等。
2. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2022]7 号文）；
3. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额、计价办法和有关规定；
4. 工程项目设计文件、问题答疑及相关的标准、规范、技术资料；
5. 与工程项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；

6. 已拟定的招标文件资料等；
7. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案等；
8. 类似工程相关造价数据以及市场价格信息等；
9. 2020 年《山东省建筑工程价目表》、《山东省安装工程价目表》。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。本工程采用全费用综合单价。全费用综合单价应包括为完成工程量清单中的所需的一切人工费、材料费、施工机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、规费、税金、招标代理费、清单编制费、其它费用、完成本工程所需的所有检验检测试验费、二次倒运费、按费率计取的措施费（一）、进行综合验收时发生的费用、已完工程成品保护费、责任以及合同中明确的所有责任、义务和不可抗力以外一定范围风险及修建临时便道（含临时征地费、青苗补偿费、征地复原费）现场安全文明施工措施费（具体内容详见威建发【2013】70 号文）及冬季施工费等所有费用。招标人提供的工程量清单中的数量仅作为投标报价的工程基础，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。

十二、投标报价中的规费（应含社会保险费和建设项目工伤保险，工程结算时按照相关规定执行）、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标人在投标报价中，不得对上述费用进行让利或者优惠，否则否决投标。

十三、综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标人在投标时应按清单给定的统一格式，投标人应按其规定内容填写。

十四、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十五、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶

意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复；否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

十六、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十七、所有材料均应选用符合国标的产品，甲方规定品牌的要在主材表中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。投标单位若更换材料，须经得甲方同意，但价格不变。

十八、投标人在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。
2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除，清单特征描述中未列的构成工程实体部分的由审计部门核定后依招投标文件相关规定按实计入。
3. 本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。
4. 施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有临设费用（包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决，并且根据水源电源接入点及平面布置，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。
5. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。
6. “材料暂估价一览表”中已给定的材料价格为暂估价格，报价时按暂估价格进入综合单价，列暂估价格的材料，招标人可以授权投标人采购，也可在适当或必要的时候，收回此授权。经核准的实际材料价和暂估价格产生的差价，给予找补差价，差价不再参与取费，只计取规费与税金。没有暂估价格的材料由施工单位自主报价，填入投标人的“工程议价材料表”中并计入综合单价内，综合单价中材料价格必须与“工程议价材料表”中材料价格一致，不一致时以报价较低者为准。
7. 无论招标人是否给出暂估价格，本工程的部分材料，招标人保留自行采购的权力。
8. 投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写

视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

9. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

10. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

11. 投标单位对措施费用的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等综合考虑，所需费用视为已包括在综合单价中。

12. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用。结算时不得因为运距而调整综合单价。

13. 投标方作为总承包单位，必须负责整理各分包单位的施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

14. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的抢工期增加费，结算不予调整。

15. 该项目安全文明施工要求达到省级安全文明要求，措施费报价中须充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。

十九、投标人在投标报价时，应考虑以下几点：

1. 投标单位须考虑本工程所处地理位置、周边居民及学校要求和交通管制等影响因素，结算不增加相关费用。

2. 混凝土子目报价须考虑混凝土材料费、运输费（含垂直运输）、各种方式的泵送费、泵送剂费用、养护费用等；须考虑商品砼泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的材料费、人工费、机械费及各种泵的电费、燃料费等；须考虑模板（砖胎膜）、模板超高、止水螺栓、对拉螺栓、螺栓端头处理、螺栓孔及施工缝的防水处理、支撑方式、模板摊销次数等影响因素，结算不增加相关费用。

3. 钢筋子目报价须考虑损耗、采用带“E”钢筋或 16G101 图集中要求的高强钢筋增加的费用、钢筋定尺长度引起价格差异等因素，结算不增加相关费用。

4. 防水子目报价须考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理（如刷聚氨酯）、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算不增加相关费用。

5. 钢构件子目报价须考虑除锈、防腐、防火等以及所有采取保护措施的费用，须考虑后置或预埋件费用，除设计位置变更外，其他因素导致的费用增加，结算不增加相关费用。

6. 块料面层子目报价须考虑基层清理、素水泥浆、伸缩缝等，结合层厚度无设计变更时不调增，厚度减少则据实调减；块料规格、排布须考虑在损耗中，结算不增加相关费用。

7. 块料、石材、玻璃子目须考虑切割（含弧形）、套割、对缝、吊装、材料损耗等；还须考虑石材表面防护、磨边、倒角、开孔、凹槽、拉槽、串边及异形加工费用等，结算不增加相关费用。
8. 腻子、乳胶漆、涂料及油漆等涂刷子目报价须考虑涂刷遍数满足规范及质量要求，结算不因遍数的增加调整费用。
9. 天棚清单子目报价须考虑开孔灯、喷淋孔、风口、空调设备及伸缩缝的处理等内容；须考虑基层板厚度、龙骨类型及间距满足图纸及规范要求，结算不增加相关费用。
10. 木材面、木板面子目报价须考虑木材涂刷防火、防腐等涂料（或采用阻燃材料）的涂刷遍数满足规范及质量要求，结算不因遍数的增加调整费用。
11. 各类门、窗子目报价须考虑锁具、拉手、合页等五金件及门套，结算不增加相关费用。
12. 各种阴角结合处接缝处理、白色硅胶或玻璃胶填缝、各种边缝处理、收边收口、护角条、石膏板丝钉点防锈漆等费用均须考虑在综合单价中，结算不增加相关费用。
13. 幕墙所有交接处应处理的费用需综合考虑到相应项报价中，结算不予另计。
14. 所有用于该工程的铝合金型材及各种型号钢材表面处理不低于图纸设计要求，超过图纸处理要求产生的增加费不另计算。铝合金型材及铝单板表面处理的费用计入材料单价内。
15. 所有塑料管的支架（管卡）制作安装、阻火圈安装应包含在相应的清单中，结算时不再调整此类项目。
16. 所有管道的压力试验、封堵、系统吹扫、管道除锈、管道刷油等（清单中另有单独列项除外）均由投标单位自主报价，计入相应的综合单价中。
17. 桥架、配管等工程量，按设计图示尺寸以延长米计算（包括水平、垂直走向），桥架三通、弯头等附件及接地费用应考虑在相应相应清单项目中，结算时不再增加此类费用；线缆敷设工程量是由设计图示尺寸、预留长度、附加长度、波形余度等组成。
18. 施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑超高、高层、管井、暗室、吊顶、不同安装高度、安装位置等等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。
19. 采暖、给排水、强弱电、消防等系统，报价时应综合考虑相关的碰头费用及调试（整）费用，结算时不再增加此类费用。
20. 投标单位应充分考虑和预计为完成本工程项目而发生的所有拆除及恢复、对原有环境设施等必要的保护措施而发生的费用、因施工条件的限制而发生的管道切割分段运输费用，清单中列有清单项目的按清单报价，没有清单项目的报价时均含在相应综合单价中，结算时不再增加此类费用。
21. 投标人应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。
22. 拆除后的旧料搬运到建设单位指定地点，归建设单位所有。
23. 变更价款确定的原则：
 - （1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

(2) 清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

(3) 清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按市场价格或套用相应消耗量定额下浮7%执行，相关人工材料由财审部门确认的同期价格确定。

24. 投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种封道、土地占用等所有费用，结算时不再增加此部分费用。

二十、不论招标人是否给出暂估价格，本工程的部分材料，招标人有提出更换的权力，招标人可以授权投标人采购部分材料，也可在适当或必要的时候，收回此授权。因招标人提出材料变更导致材料产生差价的，给予找补差价，不再计取其他费用。

二十一、投标单位应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭建位置，但必须符合规定。无论场内、场外，结算时不再增加此部分费用。

二十二、该清单中没有明确的项目，投标单位应充分考虑图纸及施工规范要求综合在报价中。关于施工规范中有要求的而清单中没有描述清楚的，按施工规范、图纸要求应综合考虑在相应清单项中，结算时此部分费用不再计算。

二十三、工程量清单与图纸不一致之处，以工程量清单为准，清单未注明之处，以设计图纸为准。

二十四、本工程按照增值税一般计税模式进行报价，税金按9%计取，中标后需按此税率开具增值税专用发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

二十五、清单中暂列金列为93100元(不取规费、税金)列入其他项目费用表中(不取规费、税金)。

2、清单投标报价格式说明。

3、工程量清单单项控制价详见招标人上传附件，投标人除按照招标人上传的工程造价(.gcwj)进行工程报价外，须按照招标人上传工程量清单(表格)进行报价并上传到商务标附录中。

第六章 图 纸

无

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：具备施工条件。

三、本工程采用的技术规范

施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式只提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。投标人分别在标示的“公章”“印章”等指定位置处签电子单位公章、电子个人印章。未按照要求上传的，否决其投标。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名: _____	
2	工期	天数: _____日历天	
3	质量标准	达到 _____标准	
4		
5		
备注: 投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上, 可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。			

投标人: _____ (电子公章)

法人代表人: _____ (电子法人章)

_____年____月____日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖法人章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

后附法定代表人身份证及委托代理人身份证扫描件。

投标保证金

后附：

- 1、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，后附投标保证金汇款凭证、企业基本户银行开户证明扫描件；
- 2、如以银行保函形式缴纳投标保证金的，后附银行保函扫描件；
- 3、如以保险保函方式缴纳投标保证金的，后附如下资料扫描件：
 - 1) 保险费汇款证明及有效发票；
 - 2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；
 - 3) 有效保函；
 - 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；
 - 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；
 - 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。
- 4、如以电子保函方式缴纳投标保证金的，后附电子保函保单或保函凭证。
- 5、免交投标保证金的投标单位，投标文件须后附威海市建筑市场主体信用评价系统公示的最新评价结果（公示批次：2022 年第一批）或其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为 AAA 级、AA 级的证明材料。

备注： 未按上述要求提交保证金和相关证明资料的投标人，其投标文件

项目负责人简历表

姓名		年龄		学历	
执业资格				安全生产考核合格证书	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校					
时间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话
质量安全事故					

应附注册建造师注册证书、B 证、身份证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

投标人：_____（加盖公章）

_____年____月____日

投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人				电 话					
	传 真				网 址					
组织结构										
法定代表人	姓名			技术职称			电话			
技术负责人	姓名			技术职称			电话			
成立时间				员工总人数：						
企业资质等级				其中	项目经理					
营业执照号					高级职称人员					
注册资金					中级职称人员					
开户银行					初级职称人员					
账号					技 工					
经营范围										
备注										

投标人：_____（加盖公章）

_____年____月____日

此项请上传至商务标补充附件中。

信用报告

注： 信用报告只需附信用等级综合评价中含有信用等级证明（加盖“荣成市企业信用报告验证章”）

的页面即可。

拟用于该工程项目负责人未担任其他在建、排名第一的中标候选人 或中标工程项目的项目经理承诺书

（招标人名称）：

我方拟派往_____（项目名称）的项目负责人_____（项目负责人名字）身份证号：
_____ 证书号：_____没有担任任何工程排名第一的中标候选人或中标工程的项目经
理

特此承诺。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（加盖法人章）

_____年 ____月 ____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

四、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况 and 材料。

五、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖公章）

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:发热哨岗

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单 价	合价	其中: 暂估价
	000002	发热哨岗					
	000003	土建工程					
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑 3. 取土运距:综合考虑 4. 平整方式: 综合考虑	m ²	60.00	1.55		
2	010103004001	竣工清理 1. 工作内容: 垃圾清理, 场内运输和场内集中堆放 2. 其他: 需综合考虑现场情况、施工方案、规范、建设单位要求及相关规定	m ³	211.20	4.58		
3	01B001	挖、填、运土(石)方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖形式: 综合考虑 4. 工作内容: 包括机械进出场及行驶道路的维护, 土方机械开挖、人工清槽、场内堆土、倒运、装车外运、回填(压实系数大于等于0.9)等所有相关费用 5. 运距: 由投标人根据施工组织设计及现场实际情况自行考虑 6. 工程量: 按甲方批准施工方案的实际挖方量进行计算	m ³	70.32	12.00		
4	010501001001	垫层(含泵送) 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度: 100mm 4. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m ³	7.47	596.06		

		5. 部位: 筏板基础					
5	010501004001	满堂基础 (含泵送) 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	17.74	624 .81		
6	010502001001	矩形柱 (含泵送) 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	0.63	832 .99		
7	010503004001	压顶、圈梁、返水台 (含泵送) 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.14	972 .85		
8	010507007001	其他构件 (含泵送) 1. 部位: 钢结构柱脚 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C35 膨胀细石混凝土	m3	0.12	124 6.1 6		
9	010516001001	地脚螺栓 1. 螺栓种类: 地脚螺栓 2. 规格: M16 3. 尺寸: 详见设计图纸	套	60.00	10. 00		
10	010603002001	空腹钢柱 1. 钢材品种、规格: Q235B 级钢、箱 200*200*10*10、400*400*20 柱脚板、抗剪键等 2. 探伤要求: 达到设计及规范要求 3. 防锈要求: 达到设计及规范要求 4. 工作内容: 制作、运输、安装、刷防锈及相关的施工措施项目费用 5. 工程量: 按实际工程量计算	t	2.44	880 0.0 0		
11	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格: Q235B 级钢, 箱 200*300*10*10 2. 探伤要求: 达到设计及规范要求 3. 防锈要求: 达到设计及规范要求 4. 工作内容: 制作、运输、安装、刷防锈及相关的施工措施项目费用 5. 工程量: 按实际工程量计算	t	3.275	880 0.0 0		

12	01B002	内墙板 1. 墙板材质:复合净化板 2. 墙板厚度:50mm 3. 安装高度: 综合考虑 4. 连接方式及其他: 详见图集 08J925-3 Q22-Q27 5. 工作内容:构件的运输、制作、安装、包边及与其相关的施工措施费用	m²	99.32	140.00		
13	01B003	外墙板 1. 墙板材质:复合保温夹芯板 2. 墙板厚度:100mm 3. 安装高度: 综合考虑 4. 连接方式及其他: 详见图集 08J925-3 Q11-Q15 5. 工作内容:构件的运输、制作、安装、包边及与其相关的施工措施费用	m²	74.95	150.00		
14	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:100 厚复合保温夹芯板 2. 金属檩条材料品种、规格:综合考虑 3. 接缝、嵌缝材料种类:综合考虑 4. 工作内容:构件的运输、铺装、固定、包边及与其相关的施工措施费用	m²	64.87	150.00		
15	010606011001	钢板天沟 1. 钢材品种、规格:1.2 厚镀锌钢板, -50*3 雨水槽托架 2. 漏斗、天沟形式:详见图集 06CJ05/B-17 3. 安装高度:综合考虑 4. 探伤要求:达到设计及规范要求	t	0.68	9200.00		
16	010807001001	铝合金窗(不含纱窗) 1. 材料种类、规格:65 铝合金断桥隔热窗 2. 玻璃种类、厚度:中空玻璃(5mm+12mm+5mm) 3. 其他: 包含所有配件、制作运输安装检测费用等(运输运距综合考虑) 4. 开启方式: 推拉	m²	11.05	550.00		
17	010807001002	铝合金窗(不含纱窗) 1. 材料种类、规格:65 铝合金断桥隔热窗 2. 玻璃种类、厚度:中空玻璃(5mm+12mm+5mm) 3. 其他: 包含所有配件、制作运输安装检测费用等(运输运距综合考虑) 4. 开启方式: 固定	m²	11.37	500.00		
18	010807004001	金属纱窗 1. 窗代号及框的外围尺寸:综合考虑 2. 窗纱材料品种、规格:金刚网纱窗 3. 工作内容:含制作运输安装检测费用等	樘	7.00	150.00		

19	010802001001	铝合金平开门 1. 材料种类、规格:65 隔热断桥铝合金平开门 2. 玻璃种类、厚度:5+12A+5 中空玻璃, 面积大于 1.5m ² 的玻璃使用安全玻璃, 防火玻璃需满足图纸及规范要求 3. 其他:包含所有配件、制作运输安装检测费用等(运输运距综合考虑) 4. 部位: 室外	m ²	12.54	750.00		
20	010802001002	铝合金平开门 1. 材料种类、规格:普通铝合金平开门 2. 玻璃种类、厚度:6mm 普通玻璃 3. 其他:包含所有配件、制作运输安装检测费用等(运输运距综合考虑) 4. 部位: 室内	m ²	14.91	360.00		
21	010507001001	无障碍坡道 1. 垫层材料种类、厚度:150 厚碎石或碎砖夯实灌 M2.5 混合砂浆+100 厚 C15 混凝土(含泵送) 2. 结合层:素水泥浆一道(内掺建筑胶)、25 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 面层:撒素水泥面(洒适量清水)、30 厚火烧面或机磨花岗岩(石板六面均满涂防污剂)、缝宽 5mm 干石灰粗砂扫缝厚洒水封缝 4. 其他:含素土夯实	m ²	4.05	300.12		
22	010807005001	金属格栅窗(防盗网) 1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 框外围尺寸:详见图纸 3. 框、扇材质:不锈钢材质	m ²	16.15	220.00		
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 栏杆、固定配件种类:具体详见 L13J12-1/21 且满足设计图纸及规范要求 2. 含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 3. 位置:坡道、台阶 4. 高度:1100mm	m	6.51	220.00		
24	010201017001	垫层 1. 厚度:150mm 2. 材料品种及比例:碎石灌 M5 水泥砂浆 3. 部位:地面	m ³	8.50	429.35		
25	010501001002	垫层(含泵送) 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:地面	m ³	3.40	596.06		
26	011101006001	平面砂浆找平、保护层 1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找坡	m ²	7.47	23.58		

		2. 部位:卫生间、淋浴间					
27	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:1.5 厚高分子防水涂料+2.0 厚聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜遍数:遍数综合考虑 3. 部位:卫生间、淋浴间	m ²	11.45	70.00		
28	01B004	砼路面(含泵送) 1. 厚度:250mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 强度等级:C25 4. 其它:砼浇筑随打随抹,支模板,留设伸缩缝并嵌缝等。	m ²	10.00	150.58		
29	010902004001	屋面排水管 1. 排水管品种、规格:直径 100mmPVC 落水管 2. 接缝、嵌缝材料种类:综合考虑	m	6.60	25.04		
30	01B005	雨水口 1. 品种、规格:铸铁雨水口具体详见 L13J5-1-2/E3 2. 接缝、嵌缝材料种类:综合考虑	个	2.00	88.70		
31	01B006	雨水斗 1. 品种、规格:PVC 2. 接缝、嵌缝材料种类:综合考虑	个	2.00	33.49		
32	010401011001	砖检查井 1. 井截面、深度:综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖、M10 水泥砂浆砌筑 3. 垫层材料种类、厚度:200mmC20 砼(混凝土含泵送、含模板) 4. 其他详见:05ss907-4/26 5. 深度:1200mm	座	1.00	1363.76		
33	01B007	砖检查井调整±0.1 米 1. 砖砌检查井,无地下水,其他详见 05ss907-4/26 2. MU10 砖、M10 水泥砂浆砌筑 3. 井深调整±0.1m;	m ³	0.11	731.56		
34	01B008	检查井盖 1. 规格:直径 600mm 球墨铸铁井(内配防坠网等) 2. 砂浆(细石混凝土)强度等级、配合比:综合考虑 3. 其他:含制作(包括场内或场外运输)、安装、灌缝等所有内容	套	1.00	629.35		
35	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ8 箍筋	t	0.10	8865.14		

36	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ16 2. 其他:带 E 钢筋综合考虑在报价内	t	0.13	665 6.0 2		
37	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ10 2. 其他:带 E 钢筋综合考虑在报价内	t	1.30	715 1.3 5		
38	010515009001	支撑钢筋(铁马) 1. 钢筋种类:HRB400, Φ8 2. 规格:综合考虑	t	0.05	923 6.8 6		
	000004	装饰工程					
39	011102003001	块料楼地面 1. 结合层材料、规格:素水泥浆 1 遍, 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚 800*800 地砖, 颜色按照甲方要求确定 3. 部位:其他房间	m2	47.76	166 .37		
40	011102003002	块料楼地面 1. 结合层材料、规格:素水泥浆 1 遍, 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚 300*300 防滑地砖, 颜色按照甲方要求确定 3. 部位:卫生间、淋浴间	m2	7.47	165 .07		
41	011302001001	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝合金条形板 3. 部位:所有房间	m2	55.01	110 .00		
	000005	拆除工程					
42	011602001001	混凝土构件拆除 1. 构件名称:拆除院内砼路面、散水、坡道、台阶等 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3. 构件表面的附着物种类:综合考虑 4. 工作内容:拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m3	10.61	55. 00		
43	011605001001	平面块料拆除(含基层) 1. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑 2. 拆除方式:综合考虑 3. 工作内容:拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求 4. 部位:路面花砖	m2	35.38	27. 70		
	000006	安装工程					

	000007	给排水系统					
44	031001007001	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞	m	6.49	108.65		
45	031001007002	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞	m	0.13	70.76		
46	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20, 最低公称压力为 1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞、成品管卡	m	14.06	43.93		
47	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25, 最低公称压力为 1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞、成品管卡	m	14.61	48.63		
48	031001006003	塑料管 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32, 最低公称压力为 1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞、成品管卡	m	13.16	52.55		

49	031001006004	塑料管 1. 安装部位:室内暗敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20, 最低公称压力为 1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗	m	30.10	39. 25		
50	031001006005	塑料管 1. 安装部位:室内暗敷 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR De20, 最低公称压力为 1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗	m	1.50	39. 25		
51	030413002001	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格: 70×70mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	30.10	28. 39		
52	031001005001	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁管 DN50 4. 连接形式:橡胶密封圈法兰接口 5. 包含灌水(闭水)及通球试验、刷油防腐 6. 留、打、堵洞	m	15.18	115 .02		
53	031001005002	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁管 DN75 4. 连接形式:橡胶密封圈法兰接口 5. 包含灌水(闭水)及通球试验、刷油防腐 6. 留、打、堵洞	m	22.83	146 .83		
54	031001005003	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁管 DN100 4. 连接形式:橡胶密封圈法兰接口 5. 包含灌水(闭水)及通球试验、刷油防腐 6. 留、打、堵洞	m	14.46	204 .06		
55	031004014001	给、排水附(配)件 1. 名称: 不锈钢地漏 2. 规格、型号: DN50	个	2.00	57. 09		

56	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2.00	66.38		
57	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1.00	76.73		
58	031003001003	螺纹阀门 1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2.00	61.52		
59	031003001004	螺纹阀门 1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1.00	68.97		
60	031003001005	螺纹阀门 1. 类型:铜球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1.00	56.67		
61	031003001006	螺纹阀门 1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1.00	84.91		
62	031004010001	淋浴器 1. 组装形式:成套 2. 附件名称、数量:含淋浴喷头、冷热水混合开关等附件	套	1.00	117.43		
63	031006012001	热水器、开水炉 1. 能源种类:电热水器	台	1.00	1316.72		
64	031004008001	其他成品卫生器具 1. 规格、类型:成品拖布池 2. 组装形式:成套式 3. 附件名称、数量:含水龙头、排水栓等全套附件	组	1.00	347.88		

65	031004006001	大便器 1. 材质:坐便器 2. 组装形式:成套式 4. 附件名称、数量:包含冲洗阀、上下水配件、角阀等	组	2.00	142 7.0 4		
66	031004003001	洗脸盆 1. 名称:柱式洗脸盆 2. 组装形式:成套式 3. 附件名称、数量:包含感应式水嘴、上下水管、角阀等附件安装	组	7.00	125 1.1 4		
67	031003013001	水表 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:成套配置包含闸 2 个, 止回阀 1 个	组	1.00	691 .86		
68	031002001001	管道支架 1. 材质:型钢、通丝等 2. 管架形式:综合考虑	Kg	15.00	34. 82		
69	031201003001	金属结构刷油 1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹防锈漆, 调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2 遍 5. 工作内容:手工除轻锈, 油漆调配、涂刷	kg	15.00	3.3 4		
70	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种:铝箔超细玻璃丝绵 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径; $\leq 57\text{mm}$	m3	0.24	177 8.4 4		
71	031201001001	埋地管道防腐 1. 油漆品种、做法:埋地管道冷底子油一道、石油沥青两道	m2	12.30	26. 38		
72	031002003001	套管 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道 DN20 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等	个	7.00	33. 07		
73	030901013001	灭火器 1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	6.00	60. 72		
	000008	强电系统					
74	030404017001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:500*600*200	台	1.00	835 .12		

		4. 安装方式:明装, 距地 1.8m 5. 含外部压、接线					
75	030411001001	配管 1. 名称:金属软管 2. 规格: $\phi 20$ 3. 配置形式:明配	m	12.26	28.21		
76	030411001002	配管 1. 名称:薄壁钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	65.35	20.39		
77	030411001003	配管 1. 名称:薄壁钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	47.30	14.03		
78	030411001004	配管 1. 名称:热镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:明敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	5.65	46.63		
79	030411001005	配管 1. 名称:热镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	3.10	37.51		
80	030411001006	配管 1. 名称:热镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	4.56	62.25		
81	031201001002	管道刷油 1. 类型: 刷防火涂料 2. 位置: 明装穿线钢管 3. 其他: 厚度符合规范要求	m ²	4.86	15.88		

82	030413002002	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 20mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	47.30	9.2 3		
83	030413002003	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 32mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	3.10	10. 15		
84	030413002004	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 50mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	1.80	21. 55		
85	030413001001	铁构件 1. 名称:管道支架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:除锈刷保护漆	kg	12.00	29. 78		
86	030408001001	电力电缆 1. 名称:强电电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	5.77	71. 36		
87	030408006001	电力电缆头 1. 名称:电缆终端头 2. 型号、规格:截面≤35mm ² 五芯 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:综合考虑	个	1.00	230 .58		
88	030411004001	配线 1. 名称:导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ2.5	m	187.79	4.4 2		
89	030411004002	配线 1. 名称:导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ4	m	173.73	4.5 2		
90	030411004003	配线 1. 名称:导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ10	m	29.53	9.7 7		
91	030412001001	普通灯具 1. 名称:防水防尘节能灯 2. 型号、规格:11W 3. 安装形式:吸顶安装	套	7.00	109 .54		
92	030412005001	荧光灯 1. 名称:单管节能荧光灯 2. 型号、规格:1*36W	套	1.00	130 .87		

		3. 安装形式:嵌顶安装					
93	030412005002	荧光灯 1. 名称:双管节能荧光灯 2. 型号、规格:2*36W 3. 安装形式:嵌顶安装	套	3.00	182 .90		
94	030404035001	插座 1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	6.00	28. 88		
95	030404035002	插座 1. 名称:安全型带开关空调插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	个	1.00	34. 00		
96	030404035003	插座 1. 名称:防溅型带开关热水器插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	个	1.00	35. 50		
97	030404034001	照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	7.00	24. 54		
98	030404034002	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	4.00	27. 15		
99	030411006001	接线盒 1. 名称:灯头(接线)盒 2. 材质:金属 3. 规格:86*86 4. 安装形式:明装	个	15.00	16. 91		
100	030411006002	接线盒 1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:金属 3. 规格:86*86 4. 安装形式:暗装	个	19.00	11. 06		
101	030406009001	微型电机、电加热器 1. 名称:微型电机检查接线 2. 型号:0.75kW 以下	台	4.00	162 .54		
102	030414002001	送配电装置系统 1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV 以下	系统	1.00	690 .63		

103	031201001003	埋地管道防腐 1. 油漆品种、做法:埋地管道二油两布沥青漆	m ²	1.72	35.43		
104	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:钢制	套	1.00	299.77		
105	030409002001	接地母线 1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25*4 4. 安装部位:暗敷 5. 安装形式:焊接	m	1.00	18.00		
106	030409002002	接地母线 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:暗敷 5. 安装形式:焊接	m	2.50	21.35		
107	030409001001	接地极 1. 名称:基础接地网 2. 安装形式:利用建筑物底板钢筋做接地体,并与作为避雷引下线的钢柱可靠连接。	m ²	70.95	16.81		
108	030409008002	等电位端子箱、测试板 1. 名称:防雷检测点+盒	套	4.00	222.36		
109	030414011001	接地装置 1. 名称:独立接地调试	系统	1.00	705.41		
	000009	弱电系统					
110	030502003001	分线接线箱 1. 名称:弱电接线箱 2. 规格:500*600*150 3. 安装方式:明装	个	1.00	445.34		
111	030411001007	配管 1. 名称:热镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	2.80	62.25		
112	030411001008	配管 1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配	m	13.60	24.35		

113	030411001009	配管 1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格: $\phi 20$ 4. 配置形式:暗敷	m	35.40	11.22		
114	030502005001	双绞线缆 1. 名称:网线 2. 规格:CAT6-4P 3. 敷设方式:管内敷设	m	33.13	6.53		
115	030411004004	配线 1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:RVS-2*0.5	m	33.13	3.60		
116	030413002005	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 20mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	35.40	9.23		
117	030413002006	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 50mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	0.50	21.55		
118	030502012001	信息插座 1. 名称:数据+电话双口插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:86 系列塑料接线盒	个	3.00	49.55		
119	031201001004	埋地管道防腐 1. 油漆品种、做法:埋地管道二油两布沥青漆	m ²	1.06	35.43		
	000010	通风系统					
120	030702001001	碳钢通风管道 1. 名称:共板法兰风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: $b \leq 320\text{mm}$ 5. 板材厚度:0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足规范要求 7. 接口形式:咬口	m ²	4.91	234.71		
121	030404033001	风扇 1. 名称:吸顶式排气扇(自带止回阀) 2. 型号:PQS250 3. 规格: $Q=250\text{m}^3/\text{h}$, $P=180\text{Pa}$, $N=0.032\text{KW}$ 4. 安装方式:吊顶内	台	4.00	279.59		

122	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号、规格:250*160	个	3.00	98.71		
123	030702008001	柔性软风管 1. 名称:软管接口 1. 材质:无机防火布 3. 规格:D≤250	m²	0.20	519.42		
合计							

单价措施项目清单与计价表

工程名称:发热哨岗

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
	000003	土建工程					
单价措施							
1	011702001001	垫层 1. 支撑高度:综合考虑 2. 模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3.80	56.68		
2	011702001002	基础 1. 基础类型:满堂基础 2. 模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	9.30	97.97		
3	011702002001	矩形柱 1. 模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2. 支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3. 支模高度:综合考虑	m2	6.27	75.51		
4	011702008001	圈梁、压顶、泛水 1. 梁截面形状:综合考虑 2. 模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5.33	80.76		
	000004	装饰工程					
	000005	拆除工程					
	000006	安装工程					
单价措施							

1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.00	702.82		
		合计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桃园街道卫生院改造

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	000002	桃园街道卫生院改造					
	000003	土建拆除工程					
1	01B001	拆除木地板 1. 拆除部位的截面尺寸:综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m ²	49.39	9.56		
2	011605001001	平面块料拆除 1. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除(含块料结合层)、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m ²	278.72	22.18		
3	011604001001	平面抹灰层拆除 1. 拆除部位:水泥砂浆地面 2. 抹灰层种类:综合考虑 3. 拆除方式: 综合考虑 4. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m ²	239.42	42.33		
4	011614003001	窗台板拆除 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:综合考虑 3. 工作内容: 拆除(含块料结合层)、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求 4. 部位: 窗台板	m	72.90	33.28		

5	011608002001	铲除抹灰涂料墙面 1. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求 4. 部位: 墙、顶棚面乳胶漆上人孔处等	m2	500.00	10.02		
6	011605002001	立面块料拆除 1. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除(含块料结合层)、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m2	94.02	22.68		
7	011603001001	木构件拆除 1. 构件名称:铲除木墙裙、集成地脚 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3. 构件表面的附着物种类::综合考虑 4. 拆除方式: 综合考虑 5. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m2	7.30	12.94		
8	011610001001	木门窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m2	33.08	22.38		
9	011610002001	金属门窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求 4. 部位: 铝合金门窗	m2	211.75	30.46		
10	01B002	拆除木门窗套 1. 拆除部位的截面尺寸:综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m	166.66	26.90		

11	011606002001	<p>墙柱面龙骨及饰面拆除</p> <p>1. 拆除的龙骨及饰面种类:饰面材质及龙骨综合考虑</p> <p>2. 拆除方式: 综合考虑</p> <p>3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求</p>	m2	35.80	20.69		
12	011601001001	<p>砌体拆除</p> <p>1. 砌体材质:砖墙</p> <p>2. 拆除高度:综合考虑</p> <p>3. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑</p> <p>4. 砌体表面的附着物种类:抹灰及各种面层</p> <p>5. 拆除方式: 综合考虑</p> <p>6. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求</p>	m3	16.31	199.85		
13	011606003001	<p>天棚面龙骨及饰面拆除</p> <p>1. 龙骨及饰面种类:综合考虑</p> <p>2. 拆除方式: 综合考虑</p> <p>3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求</p>	m2	28.88	14.09		
14	011609001001	<p>栏杆、栏板拆除</p> <p>1. 拆除部位的截面尺寸:综合考虑</p> <p>2. 拆除方式: 综合考虑</p> <p>3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求</p>	m	30.18	40.37		
15	011612001001	<p>落水管拆除</p> <p>1. 拆除部位的截面尺寸、材质:综合考虑</p> <p>2. 拆除方式: 综合考虑</p> <p>3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求</p>	m	65.01	5.50		

16	01B003	拆除落水口 1. 拆除部位的截面尺寸、材质:综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	个	9.00	14.09		
17	01B004	拆除落水斗 1. 拆除部位的截面尺寸、材质:综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	个	9.00	20.63		
18	01B005	拆除屋面瓦 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m2	342.05	28.19		
19	01B006	拆除平屋面(含基层) 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m2	59.53	62.64		
20	01B007	拆除墙面电子屏幕 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	项	1.00	372.00		
21	01B008	拆除铝塑板墙面宣传栏 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	项	1.00	186.00		

22	011603001002	木构件拆除 1. 构件名称: 拆除木登记台 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 综合考虑 3. 构件表面的附着物种类: 综合考虑 4. 拆除方式: 综合考虑 5. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	项	1.00	186.00		
23	011615001001	开门洞口 1. 砌体材质: 综合考虑 2. 拆除高度: 综合考虑 3. 拆除砌体的截面尺寸: 综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类: 抹灰及各种面层 5. 拆除方式: 综合考虑 6. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m3	1.21	248.34		
24	011602001001	混凝土构件拆除 1. 构件名称: 拆除院内砼路面、散水、坡道、台阶等 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 综合考虑 3. 构件表面的附着物种类: 综合考虑 4. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m3	50.00	51.15		
	000004	土建工程					
	000005	砌体					
25	010405001001	轻质条板墙 1. 材料种类、规格: 100mm 厚蒸压轻质加气混凝土板 (AAC) 2. 工作内容: 采购、运输、吊装、堆放、拼接、安装、砂浆密实、底部填充、砂浆座浆、嵌缝剂嵌缝、拼缝、卡固件、脚手架的搭设及拆除等 3. 其他: 详见设计图纸且满足规范要求	m2	71.09	130.00		
26	010405001002	轻质条板墙 1. 材料种类、规格: 200mm 厚蒸压轻质加气混凝土板 (AAC) 2. 工作内容: 采购、运输、吊装、堆放、拼接、安装、砂浆密实、底部填充、砂浆座浆、嵌缝剂嵌缝、拼缝、卡固件、脚手架的搭设及拆除等	m2	5.00	200.00		

		3. 其他：详见设计图纸且满足规范要求					
27	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:蹲便台等 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结粉煤灰砖 240*115*53mm, 强度等级满足设计要求 3. 砂浆强度等级、配合比: M5 专用砌筑砂浆	m3	1.78	706.66		
	000006	二次结构					
28	010503005001	过梁(含泵送) 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.17	1129.55		
29	010503004001	压顶、圈梁、返水台(含泵送) 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.31	972.85		
	000007	找平层、防水层					
30	011101006001	平面砂浆找平、保护层 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆压实赶光 2. 部位: 散水	m2	5.00	23.23		
31	011101006002	平面砂浆找平、保护层 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 部位: 屋面	m2	154.62	23.23		
32	011101006003	平面砂浆找平、保护层 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆抹平压光 1mx1m 分格 1. 缝宽 20. 密封胶嵌缝 2. 部位: 屋面	m2	77.31	30.09		
33	011101006004	平面砂浆找平、保护层 1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找坡 2. 部位:卫生间	m2	30.24	23.23		

34	011101003001	细石混凝土楼地面(含泵送) 1. 面层厚度、混凝土强度等级:30mm 厚 C20 细石混凝土 2. 部位: 屋面	m2	73.63	32.25		
35	011003001001	隔离层 1. 隔离层部位:屋面 2. 隔离层材料品种:0.4 厚聚乙烯薄膜一层	m2	77.31	2.50		
36	011001001001	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处 30mm 厚找坡 2%找坡层:1:6 水泥憎水型膨胀珍珠岩 2. 部位:非上人屋面	m3	8.63	434.83		
37	011001001002	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:85mm 厚挤塑聚苯板, 燃烧性能不低于 B1 级 2. 粘结材料种类做法:干铺 3. 其他:综合考虑防火隔离带 4. 部位: 屋面	m2	73.63	56.51		
38	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:1.5 厚高分子防水涂料+2.0 厚聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜遍数:遍数综合考虑 3. 部位:卫生间	m2	34.07	70.00		
39	010903002001	墙面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 I 型 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚, 遍数综合考虑	m2	227.00	40.00		
40	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:0.7mm 厚 SBC 防水卷材+1.3mm 厚聚合物水泥防水粘结料满粘(芯材厚度 ≥ 0.5) 2. 防水层数:双层, 搭接及附加层用量不另行计算 3. 防水层做法:综合考虑	m2	77.31	42.00		
41	010902001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm 厚 SBS 2. 防水层数:一层, 搭接及附加层用量不另行计算 3. 防水层做法:综合考虑	m2	421.79	45.00		

42	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格: 详见设计图纸且满足规范要求 2. 挂瓦条 30mmx30mm, 中距按瓦规格 3. 顺水条 40mmx20mm(h) 中距 500mm 4. 20mm 厚木屋面板 5. 檩条规格、间距等详见设计图纸且满足规范要求	m2	344.48	85.75		
	000008	门窗工程					
43	010803002001	防火卷帘门 1. 门代号及洞口尺寸: 综合考虑 2. 门材质: 综合考虑, 耐火极限 ≥ 3.00 小时 3. 启动装置品种、规格: 综合考虑, 控制箱、电机、轨道、管、线缆等配件包含在综合单价内 4. 其他: 包含龙骨、预卷部分、座板、夹板、门楣、包厢、封底、底部装饰板等	m2	43.20	450.00		
44	010807004001	金属纱窗 1. 窗代号及框的外围尺寸: 综合考虑 2. 窗纱材料品种、规格: 金刚网纱窗 3. 工作内容: 含制作运输安装检测费用等	樘	48.00	150.00		
45	010807001001	铝合金窗 (不含纱窗) 1. 材料种类、规格: 65 铝合金断桥隔热平开窗 2. 玻璃种类、厚度: 中空玻璃 (5mm+12mm+5mm) 3. 其他: 包含所有配件、制作运输安装检测费用等 (运输运距综合考虑) 4. 开启方式: 平开	m2	10.26	520.00		
46	010807001002	铝合金窗 (不含纱窗) 1. 材料种类、规格: 65 铝合金断桥隔热平开窗 2. 玻璃种类、厚度: 中空玻璃 (5mm+12mm+5mm) 3. 其他: 包含所有配件、制作运输安装检测费用等 (运输运距综合考虑) 4. 开启方式: 平开内倒	m2	106.14	550.00		

47	010807001003	铝合金窗（不含纱窗） 1. 材料种类、规格:65 铝合金断桥隔热窗 2. 玻璃种类、厚度:中空玻璃 (5mm+12mm+5mm) 3. 其他: 包含所有配件、制作运输安装检测费用等（运输运距综合考虑） 4. 开启方式: 固定	m2	20.88	500.00		
48	010802001001	铝合金平开门 1. 材料种类、规格:65 铝合金断桥隔热平开门 2. 玻璃种类、厚度:中空玻璃 (5mm+12mm+5mm) 3. 其他: 包含所有配件、制作运输安装检测费用等（运输运距综合考虑）	m2	24.17	750.00		
49	010807005001	金属格栅窗（防盗网） 1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 框外围尺寸:详见图纸 3. 框、扇材质:不锈钢材质	m2	25.00	220.00		
	000009	其他					
50	010103004001	竣工清理 1. 工作内容:包括场地内垃圾清理、归集、施工完成后楼内保洁等 2. 计算规则:按照建筑面积计算	m2	755.05	5.00		
51	010101003001	挖、填、运土(石)方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖形式: 综合考虑 4. 工作内容: 包括机械进出场及行驶道路的维护,土方机械开挖、人工清槽、场内堆土、倒运、装车外运、回填(压实系数大于等于 0.9)等所有相关费用 5. 运距: 由投标人根据施工组织设计及现场实际情况自行考虑 5. 工程量: 按甲方批准施工方案的实际挖方量进行计算	m3	100.00	12.00		
52	010201017001	垫层 1. 厚度:300mm 2. 材料品种及比例:3:7 灰土 3. 部位:台阶、散水	m3	7.52	256.10		
53	010501001001	垫层(含泵送) 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:散水、台阶	m3	0.84	596.06		

54	010507004001	台阶(含泵送) 1. 踏步高、宽:综合考虑 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.96	763.22		
55	010902004001	屋面排水管 1. 排水管品种、规格:直径 100mmPVC 落水管 2. 接缝、嵌缝材料种类:综合考虑	m	95.99	25.04		
56	01B009	雨水口 1. 品种、规格: 铸铁雨水口具体详见 L13J5-1-2/E3 2. 接缝、嵌缝材料种类:综合考虑	个	14.00	88.70		
57	01B010	雨水斗 1. 品种、规格: PVC 2. 接缝、嵌缝材料种类:综合考虑	个	14.00	33.49		
58	01B011	修复彩钢板天沟 1. 工作内容:根据甲方及设计要求对弯折、损坏的彩钢板进行修复 2. 计算规则:按延长米计算	m	101.81	30.71		
59	01B012	修复门头 1. 工作内容:根据甲方及设计要求对破损进行修复 2. 包含拆卸、安装、修复等一切费用	项	1.00	3000.00		
60	01B013	砼路面(含泵送) 1. 厚度: 250mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 强度等级: C25 4. 其它: 砼浇筑随打随抹, 支模板, 留设伸缩缝并嵌缝等。	m ²	50.00	150.58		
61	01B014	成品化粪池 1. 成品混凝土化粪池 6m ³ , 做法详见设计要求, 无地下水; 2. 化粪池按照图集样式, 检修孔 Φ 700mm 双层加锁铸铁井盖 (内配防坠网等)、井筒等综合考虑; 3. 夯实, 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护, 模板安制、拆除, 成品池吊装、就位、安装、配合其它施工等相关工作内容;	个	1.00	5263.79		

62	010401011001	砖检查井 1. 井截面、深度:综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖、M10 水泥砂浆砌筑 3. 垫层材料种类、厚度:200mmC20 砼 (含模板、泵送) 4. 其他详见: 05ss907-4/26 5. 深度: 1200mm	座	3.00	1363.76		
63	01B015	砖检查井调整±0.1 米 1. 砖砌检查井, 无地下水, 其他详见 05ss907-4/26 2. MU10 砖、M10 水泥砂浆砌筑 3. 井深调整±0.1m ;	m3	0.11	731.56		
64	01B016	检查井盖 1. 规格: 直径 600mm 球墨铸铁井 (内配防坠网等) 2. 砂浆 (细石混凝土) 强度等级、配合比: 综合考虑 3. 其他: 含制作 (包括场内或场外运输)、安装、灌缝等所有内容	套	3.00	629.35		
65	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: $\phi 5 < \text{HRB400} \leq \phi 10$ 2. 部位: 箍筋	t	0.20	8865.14		
66	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: $\phi 10 < \text{HRB400} \leq \phi 18$ 2. 部位: 综合考虑	t	0.20	6656.02		
	000010	装饰工程					
	000011	地面					
67	011102001001	石材楼地面 1. 结合层材料、规格: 素水泥浆一道 (内掺建筑胶), 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20-25mm 厚 石岛红 8# 理石板 3. 嵌缝材料种类: 稀水泥擦缝	m2	39.43	199.43		

68	011106001001	石材楼梯面层 1. 结合层材料、规格:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20-25mm 厚 石岛红 8#踢面板和踏步板(踏面做防滑处理) 3. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	34.88	289.58		
69	011105002001	石材踢脚线 1. 踢脚线高度:综合考虑 2. 粘贴层厚度、材料种类:7 厚 1:3 水泥砂浆+6 厚 1:2 水泥砂浆+专用胶粘剂结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚 石岛红 8#理石板 4. 形式:矩形	m2	6.60	236.90		
70	011105002002	石材踢脚线 1. 踢脚线高度:综合考虑 2. 粘贴层厚度、材料种类:7 厚 1:3 水泥砂浆+6 厚 1:2 水泥砂浆+专用胶粘剂结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚 石岛红 8#理石板 4. 形式:异形	m2	8.72	256.38		
71	01B017	树脂板墙裙 1. 墙面修补平整, 基层处理 2. 墙体打入 M6*75 膨胀螺栓, 中距 300-600(或钻孔打入防腐木楔) 3. 25x50 木龙骨, 双向中距 300-600, 与膨胀螺栓固定(或与防腐木楔固定) 4. 10mm 厚抗菌树脂板	m2	218.00	300.00		
72	011105003001	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:综合考虑 2. 粘贴层厚度、材料种类:专用胶粘剂结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-7mm 厚面砖, 水泥浆擦缝	m2	25.26	237.24		
73	011102003001	块料楼地面 1. 结合层材料、规格:素水泥浆 1 遍, 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚 800*800 地砖, 颜色按照甲方要求确定 3. 部位:其他房间	m2	314.09	166.37		

74	011102003002	块料楼地面 1. 结合层材料、规格:素水泥浆 1 遍, 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚 800*800 地砖, 颜色按照甲方要求确定 3. 部位:其他房间	m2	172.68	173.44		
75	011102003003	块料楼地面 1. 结合层材料、规格:素水泥浆 1 遍, 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚 300*300 地砖, 颜色按照甲方要求确定 3. 部位:卫生间	m2	20.10	165.07		
	000012	墙面					
76	011406003001	墙面满刮腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类:成品柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 遍且满足成活要求 4. 刮腻子要求腻子分遍刮平含打磨等成活 5. 部位:墙面、顶棚等	m2	472.70	10.92		
77	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙、顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 2 遍且达到成活要求	m2	1697.65	11.38		
78	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比:素水泥浆一遍, 7mm 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆+6mm 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰砂浆 3. 部位:内墙	m2	147.22	30.70		
79	011204003001	块料墙面 1. 墙体类型:综合考虑 2. 安装方式:3~4mm 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶, 满足设计规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm 白色瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5. 部位:厨房、卫生间	m2	147.22	193.43		
80	01B018	刷界面剂 1. 基层类型:综合考虑 2. 刷界面剂种类:界面剂一道 3. 部位:内、外墙	m2	227.22	1.62		

81	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比:素水泥浆一遍, 9mm 厚 2:1:8 水泥石灰砂浆+6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 3. 部位:外墙	m2	100.00	33.28		
82	01B019	纤维网格布 1. 砂浆处压入耐碱玻璃纤维网布一道 2. 工程量计算规则:按照铺设的面积计算	m2	100.00	4.00		
83	011201001003	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:综合考虑 2. 材料种类、配合比、厚度:刮 5mm 厚抗裂砂浆 3. 部位:外墙	m2	100.00	26.18		
84	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位:综合考虑 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm 厚玻化微珠	m2	5.00	55.80		
85	011407001002	墙面喷刷真石漆 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:外墙修复 3. 涂料品种:真石漆颜色同原外墙 4. 其他:含基层处理、修补等, 50-60cm 设界格缝	m2	100.00	80.00		
86	011210003001	玻璃隔断(含门) 1. 边框材料种类、规格:铝镁合金金属外框 2. 玻璃品种、规格、颜色:5mm+5mm 钢化夹胶玻璃, 3. 嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4. 其他:预埋件、固定件、门长把手、门锁、门五金件等 5. 部位:观察室等	m2	72.94	500.00		
	000013	顶棚			0.00		
87	011302001001	轻钢龙骨 PVC 板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶, 吊杆综合考虑, 膨胀螺栓固定, 高度间距综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格:8-9 厚 pvc 板面层, 自攻螺钉固定 4. 部位:卫生间、洗漱间	m2	14.41	90.00		
	000014	门窗工程					

88	010801002001	室内木门(含门套) 1. 门代号及洞口尺寸:700*2100mm 2. 门框(扇)材质:木质夹板门 3. 其他:含门锁、合页、顺序器、闭门器、把手等五金配件、固定件及辅材等 4. 工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 5. 规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	2.00	750.00		
89	010801002002	室内木门(含门套) 1. 门代号及洞口尺寸:800*2100mm 2. 门框(扇)材质:木质夹板门 3. 其他:含门锁、合页、顺序器、闭门器、把手等五金配件、固定件及辅材等 4. 工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 5. 规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	15.00	800.00		
90	010801002003	室内木门(含门套) 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门框(扇)材质:木质夹板门 3. 其他:含门锁、合页、顺序器、闭门器、把手等五金配件、固定件及辅材等 4. 工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 5. 规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	15.00	1000.00		
91	010802003001	乙级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 门框、扇材质:综合考虑 4. 工作内容:含灌浆、门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件 5. 耐火极限不少于 1h	m2	6.09	580.00		
92	010802003002	丙级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 门框、扇材质:综合考虑 4. 工作内容:含灌浆、门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件 5. 耐火极限不少于 0.5h	m2	3.38	570.00		

93	011209001001	<p>隐框玻璃幕墙（含开启装置）</p> <p>1. 玻璃品种及规格：中空玻璃（5mm+12mm+5mm）</p> <p>3. 骨架材料种类、规格及表面处理：铝合金隔热型材，室内侧外露表面采用粉末喷涂</p> <p>4. 嵌缝材料：隔热发泡、硅酮建筑密封胶、三元乙丙胶条等</p> <p>5. 配件与辅材：玻璃压板、玻璃托板、自攻钉、不锈钢螺栓、铝合金立柱插芯、铝合金扣盖、铝合金扣座、铝合金横承、横承角码、埋件、转接件、隔热条、门窗五金、把手及与其他幕墙胶缝处理缝等达到设计要求的所有工作内容</p> <p>6. 消防救援窗口：按照设计及相应规范设置</p> <p>7. 具体龙骨间距、玻璃分缝、配件及节点见施工图纸</p> <p>8. 包含开启扇等，具体做法详见图纸</p> <p>9. 计算规则：按实际完成室外外框立面实际成活面积计算</p>	m2	50.40	800.00		
	000015	其他					
94	01B020	<p>外窗内侧贴磨砂膜</p> <p>1. 材料种类、规格：磨砂膜，颜色质量满足设计要求</p> <p>2. 部位：卫生间窗 1.5m 以下</p>	m²	10.00	20.00		
95	011505010001	<p>镜面玻璃</p> <p>1. 镜面玻璃品种、规格：6mm 厚成品车边防雾银镜，详见 16j914-1-XT30, 31</p> <p>2. 部位：卫生间</p>	m2	10.00	147.81		
96	011107001001	<p>石材坡道面</p> <p>1. 垫层：300mm 厚 3:7 灰土、60mm 厚 C15 砼（含泵送）</p> <p>2. 结合层材料、规格：素水泥浆 1 遍，30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色：40mm 毛面花岗岩板</p>	m2	12.70	303.05		

97	011107001002	石材台阶面 1. 结合层材料、规格:素水泥浆 1 遍, 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20-25mm 厚花岗岩, 水泥浆擦缝	m2	13. 24	310. 55		
98	011102001002	石材楼地面 1. 结合层材料、规格:素水泥浆 1 遍, 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20-25mm 厚花岗岩, 水泥浆擦缝 3. 部位:台阶平台	m2	6. 84	199. 43		
99	011108001001	石材零星项目 1. 工程部位:窗台板 2. 贴结合层厚度、材料种类:具体详见 L13J7-1-82 3. 面层材料品种、规格、颜色:40mm 厚黑色大理石 4. 其他:含翻边、磨边、倒角等	m2	9. 04	304. 87		
100	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板(不锈钢) 1. 栏杆、固定配件种类:满足设计图纸及规范要求详见 L13J8-64 2. 含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 3. 部位:幕墙等 4. 高度:1100	m	16. 80	180. 00		
101	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板(不锈钢) 1. 栏杆、固定配件种类:具体详见 L13J8-2/18 且满足设计图纸及规范要求 2. 含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 3. 高度:1050mm 4. 位置:楼梯	m	3. 50	180. 00		
102	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板(不锈钢) 1. 栏杆、固定配件种类:具体详见 L13J8-2/18 且满足设计图纸及规范要求 2. 含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 3. 高度:900mm 4. 位置:楼梯	m	28. 68	170. 00		

103	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板(不锈钢) 1. 栏杆、固定配件种类:具体详见L13J12-1/21 且满足设计图纸及规范要求 2. 含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 3. 位置:坡道、台阶 4. 高度:1100mm	m	17.34	220.00		
104	011204004001	钢骨架 1. 骨架类型:热镀锌型钢龙骨,规格详见图纸 2. 配件及辅材:连接螺栓等综合考虑 3. 构件制作、运输、安装等达到设计要求的所有工作内容 4. 其他:包含所有螺钉、螺栓、锚栓(化学锚栓、机械锚栓等所有锚栓)等的费用	t	1.00	8800.00		
105	01B021	钢结构雨棚 1. 玻璃、材料种类、规格:8mm+1.14pvb+8mm钢化夹胶玻璃,详见设计图纸及满足规范要求 2. 龙骨、其他辅材:综合考虑 3. 其他:含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等	m ²	28.13	900.00		
	000016	安装工程					
	000017	采暖系统					
106	031005002001	钢制散热器 1. 材质、类型:压铸铝散热器 每组 8 片 2. 型号、规格:型号 7003-600(图中以数字表示),中心距 600,其标准散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为 158W/片 3. 安装方式:底边距地高度 150mm 4. 托架刷油设计要求:按照设计说明	组	4.00	356.02		
107	031005002002	钢制散热器 1. 材质、类型:压铸铝散热器 每组 10 片 2. 型号、规格:型号 7003-600(图中以数字表示),中心距 600,其标准散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为 158W/片 3. 安装方式:底边距地高度 150mm 4. 托架刷油设计要求:按照设计说明	组	1.00	427.64		

108	031005002003	钢制散热器 1. 材质、类型: 压铸铝散热器 每组 15 片 2. 型号、规格: 型号 7003-600(图中以数字表示), 中心距 600, 其标准散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为 158W/片 3. 安装方式: 底边距地高度 150mm 4. 托架刷油设计要求: 按照设计说明	组	2.00	657.23		
109	031005002004	钢制散热器 1. 材质、类型: 压铸铝散热器 每组 18 片 2. 型号、规格: 型号 7003-600(图中以数字表示), 中心距 600, 其标准散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为 158W/片 3. 安装方式: 底边距地高度 150mm 4. 托架刷油设计要求: 按照设计说明	组	16.00	813.71		
110	031005002005	钢制散热器 1. 材质、类型: 压铸铝散热器 每组 20 片 2. 型号、规格: 型号 7003-600(图中以数字表示), 中心距 600, 其标准散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为 158W/片 3. 安装方式: 底边距地高度 150mm 4. 托架刷油设计要求: 按照设计说明	组	1.00	885.33		
111	031005002006	钢制散热器 1. 材质、类型: 压铸铝散热器 每组 22 片 2. 型号、规格: 型号 7003-600(图中以数字表示), 中心距 600, 其标准散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为 158W/片 3. 安装方式: 底边距地高度 150mm 4. 托架刷油设计要求: 按照设计说明	组	3.00	956.96		
112	031005002007	钢制散热器 1. 材质、类型: 压铸铝散热器 每组 25 片 2. 型号、规格: 型号 7003-600(图中以数字表示), 中心距 600, 其标准散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为 158W/片 3. 安装方式: 底边距地高度 150mm 4. 托架刷油设计要求: 按照设计说明	组	4.00	1064.40		
113	031001001001	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN20 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范要求 6. 包含留、打、堵洞、成品管卡	m	235.75	64.59		

114	031001001002	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6. 包含留、打、堵洞、成品管卡	m	25.92	86.36		
115	031001001003	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 6. 包含留、打、堵洞、成品管卡	m	0.52	86.55		
116	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	28.00	84.91		
117	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:铜球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	28.00	56.67		
118	031003001003	螺纹阀门 1. 类型:铜闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	62.00	56.67		
119	031003001004	螺纹阀门 1. 类型:铜闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	12.00	66.05		
120	031003001005	螺纹阀门 1. 类型:铜闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2.00	87.09		

121	031002003001	套管 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:钢制 3. 介质管道规格:DN20 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等	个	40.00	33.07		
122	031002003002	套管 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:钢制 3. 介质管道规格:DN25 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等	个	16.00	40.77		
123	031002001001	管道支架 1. 材质:型钢、通丝等 2. 管架形式:综合考虑	Kg	161.77	34.82		
124	031201003001	金属结构刷油 1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹防锈漆, 调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2 遍 5. 工作内容:手工除轻锈, 油漆调配、涂刷	kg	161.77	3.34		
125	031201001001	管道刷油 1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:银粉 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2 遍 4. 工作内容:手工除轻锈, 油漆调配、涂刷	m2	22.65	12.75		
	000018	给排水系统					
126	030901010001	室内消火栓 1. 安装方式: 明装 2. 型号、规格:自救式消防软管卷盘箱 3. 附件材质、规格:单栓室内消防箱 SG24AZ, 800*650*240, 轻便消防水龙及卷盘、喷枪、快速接口、接头、阀门。 4. 详见图集 15S202-49	套	7.00	810.62		
127	030901013001	灭火器 1. 形式: 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC3	具	14.00	60.72		

128	031001007001	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞	m	11.86	122.23		
129	031001007002	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞	m	5.40	107.42		
130	031001007003	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞	m	48.97	89.89		
131	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20, 最低公称压力为1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞、成品管卡	m	4.16	40.43		

132	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32, 最低公称压力为1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞、成品管卡	m	7.97	49.94		
133	031001006003	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 塑料排水管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 包含灌水(闭水)及通球试验 6. 留、打、堵洞、成品管卡	m	7.05	94.47		
134	031001006004	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 塑料排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 包含灌水(闭水)及通球试验 6. 留、打、堵洞、成品管卡	m	20.77	92.79		
135	031001005001	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁管 DN100 4. 连接形式:橡胶密封圈法兰接口 5. 包含灌水(闭水)及通球试验、刷油防腐 6. 留、打、堵洞	m	4.70	204.06		
136	031004014001	给、排水附(配)件 1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格、型号:DN50	个	3.00	57.09		
137	03B001	1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN100	个	4.00	52.31		
138	031003001006	螺纹阀门 1. 类型:压力型真空破坏器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	5.00	80.62		

139	031003001007	螺纹阀门 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3.00	76.73		
140	031003001008	螺纹阀门 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1.00	170.77		
141	031003001009	螺纹阀门 1. 类型: 铜球阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2.00	56.67		
142	031003001010	螺纹阀门 1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2.00	84.91		
143	031004008001	其他成品卫生器具 1. 规格、类型: 成品拖布池 2. 组装形式: 成套式 3. 附件名称、数量: 含水龙头、排水栓等全套附件	组	2.00	347.88		
144	031004006001	大便器 1. 规格、类型: 蹲式大便器 2. 组装形式: 成套式 3. 附件名称、数量: 包含脚踏阀、上下水配件等附件安装	组	3.00	743.14		
145	031004003001	洗脸盆 1. 名称: 柱式洗脸盆 2. 组装形式: 成套式 3. 附件名称、数量: 包含感应式水嘴、上下水管、角阀等附件安装	组	3.00	1251.14		
146	031002001002	管道支架 1. 材质: 型钢、通丝等 2. 管架形式: 综合考虑	Kg	15.00	34.82		
147	031201003002	金属结构刷油 1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 樟丹防锈漆, 调和漆 3. 结构类型: 管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 2 遍 5. 工作内容: 手工除轻锈, 油漆调配、涂刷	kg	15.00	3.34		

148	031201001002	埋地管道防腐 1. 油漆品种、做法:埋地管道冷底子油一道、石油沥青两道	m2	1.48	26.38		
149	031002003003	套管 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道 DN25 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等	个	2.00	40.77		
150	031002003004	套管 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道 DN32 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等	个	1.00	40.77		
151	031002003005	套管 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道 DN40 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等	个	4.00	61.17		
152	031003013001	水表 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:成套配置包含闸 2 个,止回阀 1 个	组	3.00	691.86		
	000019	强电系统					
153	030404017001	配电箱 1. 名称:总配电箱 2. 型号:1ALZ 3. 规格:800*600*150 4. 安装方式:明装,距地 1.8m 5. 含外部压、接线	台	1.00	1452.75		
154	030404017002	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL 3. 规格:500*600*150 4. 安装方式:明装,距地 1.8m 5. 含外部压、接线	台	1.00	1089.79		
155	030404017003	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL 3. 规格:500*600*150 4. 安装方式:明装,距地 1.8m	台	1.00	1146.29		

		5. 含外部压、接线					
156	030404017004	配电箱 1. 名称: 配电箱 2. 型号: 3AL 3. 规格: 500*600*150 4. 安装方式: 明装, 距地 1.8m 5. 含外部压、接线	台	1.00	919.77		
157	030404017005	配电箱 1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AP 3. 规格: 500*600*150 4. 安装方式: 明装, 距地 1.8m 5. 含外部压、接线	台	1.00	982.96		
158	030404017006	配电箱 1. 名称: 配电箱 2. 型号: 2AP 3. 规格: 500*600*150 4. 安装方式: 明装, 距地 1.8m 5. 含外部压、接线	台	1.00	992.97		
159	030404017007	配电箱 1. 名称: 配电箱 2. 型号: 3AP 3. 规格: 500*600*150 4. 安装方式: 明装, 距地 1.8m 5. 含外部压、接线	台	1.00	883.64		
160	030411001001	配管 1. 名称: 金属软管 2. 规格: $\Phi 20$ 3. 配置形式: 明配	m	3.00	28.21		
161	031201001003	管道刷油 1. 类型: 刷防火涂料 2. 位置: 明装穿线钢管 3. 其他: 厚度符合规范要求	m ²	35.53	15.88		
162	030411001002	配管 1. 名称: 薄壁钢管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	565.51	26.09		

163	030411001003	配管 1. 名称:薄壁钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	372.26	14.03		
164	030411001004	配管 1. 名称:热镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN65 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	7.55	87.02		
165	030413002001	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 20mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	372.26	9.23		
166	030413002002	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 70mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	1.80	29.58		
167	030411003001	桥架 1. 材质:热镀锌钢板 2. 类型:槽式桥架 3. 型号、规格:200*100 4. 接地:符合设计及规范要求 5. 壁厚按 CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1 执行	m	65.74	99.00		
168	030413001001	铁构件 1. 名称:管道及桥架支架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:除锈刷保护漆	kg	66.68	29.78		
169	030408008001	防火堵洞 1. 材质:综合考虑 2. 部位:桥架穿楼板处	处	2.00	18.27		
170	030408008002	防火堵洞 1. 材质:综合考虑 2. 部位:桥架穿墙及防火分区处	处	10.00	38.05		
171	030408001001	电力电缆 1. 名称:强电电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	18.82	35.40		

172	030408001002	电力电缆 1. 名称:强电电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	20.77	73.96		
173	030408001003	电力电缆 1. 名称:强电电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	8.84	175.95		
174	030408006001	电力电缆头 1. 名称:电缆终端头 2. 型号、规格:截面≤10mm ² 五芯 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:综合考虑	个	4.00	121.16		
175	030408006002	电力电缆头 1. 名称:电缆终端头 2. 型号、规格:截面≤35mm ² 五芯 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:综合考虑	个	8.00	230.58		
176	030408006003	电力电缆头 1. 名称:电缆终端头 2. 型号、规格:截面≤120mm ² 五芯 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:综合考虑	个	1.00	362.13		
177	030411004001	配线 1. 名称:导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ2.5	m	1165.15	4.42		
178	030411004002	配线 1. 名称:导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ4	m	1629.98	4.52		
179	030411004003	配线 1. 名称:导线 2. 配线形式、部位:桥架内敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ4	m	1419.66	4.98		
180	030412001001	普通灯具 1. 名称:防水防尘节能灯 2. 型号、规格:11W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3.00	109.54		
181	030412005001	荧光灯 1. 名称:单管节能荧光灯 2. 型号、规格:1*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	19.00	118.84		

182	030412005002	荧光灯 1. 名称:双管节能荧光灯 2. 型号、规格:2*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	27.00	149.76		
183	030412001002	普通灯具 1. 名称:LED 吸顶灯 2. 型号、规格:11W 3. 安装形式:吸顶安装	套	17.00	104.32		
184	030412001003	普通灯具 1. 名称:壁灯 2. 规格型号: 3. 安装形式:墙壁安装	套	3.00	77.92		
185	030406009001	微型电机、电加热器 1. 名称:微型电机检查接线 2. 型号:0.75kW 以下	台	3.00	162.54		
186	030404033001	风扇 1. 名称:轴流排气扇 2. 安装方式:吊顶内	台	3.00	279.59		
187	030404035001	插座 1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	65.00	28.88		
188	030404035002	插座 1. 名称:安全型带开关空调插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	个	16.00	34.00		
189	030404035003	插座 1. 名称:地面插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	7.00	142.61		
190	030404034001	照明开关 1. 名称:带指示灯单联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3.00	27.81		
191	030404034002	照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	16.00	24.54		
192	030404034003	照明开关 1. 名称:单联双控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	12.00	27.40		

193	030404034004	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	7.00	27.15		
194	030404034005	照明开关 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3.00	29.25		
195	030411006001	接线盒 1. 名称:灯头(接线)盒 2. 材质:金属 3. 规格:86*86 4. 安装形式:明装	个	82.00	16.91		
196	030411006002	接线盒 1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:金属 3. 规格:86*86 4. 安装形式:暗装	个	129.00	11.06		
197	030414002001	送配电装置系统 1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV 以下	系统	1.00	690.63		
198	031201001004	埋地管道防腐 1. 油漆品种、做法:埋地管道二油两布沥青漆	m ²	2.72	35.43		
	000020	弱电系统					
199	030502003001	分线接线箱 1. 名称:弱电楼层接线箱 2. 规格:500*600*150 3. 安装方式:明装, 距地 0.5 米	个	3.00	445.34		
200	030411001005	配管 1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	19.91	62.25		
201	030411001006	配管 1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	6.62	115.07		

202	030411001007	配管 1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格: ϕ 20 4. 配置形式:明配	m	141.73	24.35		
203	030411001008	配管 1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格: ϕ 20 4. 配置形式:暗敷	m	193.95	11.22		
204	030411001009	配管 1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格: ϕ 25 4. 配置形式:明配	m	5.41	26.35		
205	030411001010	配管 1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格: ϕ 25 4. 配置形式:暗敷	m	6.60	16.48		
206	030413002003	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 20mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	193.95	9.23		
207	030413002004	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 32mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	6.60	10.15		
208	030413002005	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 50mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	1.50	21.55		
209	030413002006	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 80mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	0.50	39.45		
210	030411003002	电缆桥架 1. 材质:热镀锌钢板 2. 类型:槽式桥架 3. 型号、规格:200*100 4. 接地:符合设计及规范要求 5. 壁厚按 CECS31-2006 《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1 执行	m	12.36	99.00		

211	030411003003	电缆桥架 1. 材质:热镀锌钢板 2. 类型:槽式桥架 3. 型号、规格:300*100 4. 接地:符合设计及规范要求 5. 壁厚按 CECS31-2006 《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1 执行	m	63.79	106.85		
212	030413001002	铁构件 1. 名称:桥架支吊架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:除锈刷保护漆	kg	108.96	29.78		
213	030408008003	防火堵洞 1. 材质:综合考虑 2. 部位:桥架穿墙及防火分区处	处	14.00	50.70		
214	030408008004	防火堵洞 1. 材质:综合考虑 2. 部位:桥架穿楼板处	处	2.00	24.36		
215	030502007001	光纤 1. 名称:G.652D 2. 线缆对数:≤4 芯 3. 敷设方式:桥架内	m	9.00	6.81		
216	030502005001	双绞线缆 1. 名称:网线 2. 规格:CAT6-4P 3. 敷设方式:管内敷设	m	226.77	6.53		
217	030502005002	双绞线缆 1. 名称:网线 2. 规格:CAT6-4P 3. 敷设方式:桥架内敷设	m	666.99	5.98		
218	030411004004	配线 1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:RVS-2*0.5	m	214.89	3.60		
219	030411004005	配线 1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式、部位:桥架内敷设 3. 型号、规格:RVS-2*0.5	m	620.22	3.92		
220	030502012001	信息插座 1. 名称:信息插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:86 系列塑料接线盒	个	39.00	41.20		

221	030502004001	电视、电话插座 1. 名称:电话插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:86 系列塑料接线盒	个	37.00	35.55		
222	031201001005	埋地管道防腐 1. 油漆品种、做法:埋地管道二油两布沥青漆	m2	11.18	35.43		
	000021	智能应急照明系统					
223	030404017008	配电箱 1. 名称:智能应急照明配电箱 2. 型号:ALEE 3. 规格:500*600*150 4. 安装方式:距地 1.5 米明装 5. 功能:通讯功能, 输出电源功能 6. 含外部压、接线	台	1.00	3295.52		
224	030411001011	配管 1. 名称:热镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	135.10	37.97		
225	030411001012	配管 1. 名称:热镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	38.30	24.69		
226	030411001013	配管 1. 名称:金属软管 2. 规格:Φ 20 3. 配置形式:明配	m	9.50	28.21		
227	031201001006	管道刷油 1. 类型:刷防火涂料 2. 位置:明装穿线钢管 3. 其他:厚度符合规范要求	m2	11.46	15.88		
228	030411004006	配线 1. 名称:导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x2.5	m	182.90	6.44		
229	030413002007	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 20mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	38.30	9.23		

230	030412004001	装饰灯 1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:5W, A 型 3. 安装形式:吸顶	套	13.00	172.43		
231	030412004002	装饰灯 1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:10W, A 型 3. 安装形式:吸顶	套	9.00	172.43		
232	030412004003	装饰灯 1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:3W, A 型 3. 安装形式:壁装	套	4.00	172.49		
233	030412004004	装饰灯 1. 名称:多信息复合标志双面吊灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:吊装	套	3.00	175.47		
234	030412004005	装饰灯 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:壁装	套	5.00	172.49		
235	030412004006	装饰灯 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:壁装	套	4.00	172.49		
236	030412004007	装饰灯 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:壁装	套	4.00	172.49		
237	030412004008	装饰灯 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:壁装	套	3.00	172.49		
238	030412004009	装饰灯 1. 名称:双面单向疏散指示 2. 型号、规格: 3. 安装形式:吊装	套	1.00	175.47		
239	030411006003	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86 型 4. 安装形式:明装	个	46.00	16.91		
	000022	安装拆除工程					
240	03B002	1. 名称:灯具拆除 2. 型号:综合考虑	套	69.00	27.21		

241	03B003	1. 名称:开关拆除 2. 型号:综合考虑	套	41.00	10.54		
242	03B004	1. 名称:插座拆除 2. 型号:综合考虑	套	88.00	11.32		
243	03B005	1. 名称:弱电插座拆除 2. 型号:综合考虑	套	76.00	7.55		
244	03B006	1. 名称:管内配线拆除 2. 型号:二芯电话线	m	836.91	0.60		
245	03B007	1. 名称:管内配线拆除 2. 型号:网线 CAT6	m	893.75	0.94		
246	03B008	1. 名称:管内配线拆除 2. 型号:导线截面 4mm ² 以内	m	4185.09	0.74		
247	03B009	1. 名称:室内塑料管拆除 2. 型号:管外径(50mm 以内) 3. 包含管道、管件、附件、阀门拆除	m	102.43	9.92		
248	03B010	1. 名称:室内塑料管拆除 2. 型号:管外径(110mm 以内) 3. 包含管道、管件、附件、阀门拆除	m	20.77	20.78		
249	03B011	1. 名称:室内钢管拆除 2. 型号:公称直径(25mm 以内) 3. 包含管道、管件、附件、阀门拆除	m	261.67	13.97		
250	03B012	1. 名称:室内钢管拆除 2. 型号:公称直径(50mm 以内) 3. 包含管道、管件、附件、阀门拆除	m	0.32	19.85		
251	03B013	1. 名称:钢制暖气片整套拆除 2. 型号: 综合考虑 3. 包含附件拆除	组	21.00	24.46		
252	03B014	1. 名称:洗手盆整套拆除 2. 包含本体、附件、阀门、连接管等拆除 工作内容	组	4.00	73.34		
253	03B015	1. 名称:坐便器整套拆除 2. 包含本体、附件、阀门、连接管等拆除 工作内容	组	3.00	53.27		

单价措施项目清单与计价表

工程名称:桃园街道卫生院改造

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
	000003	土建拆除工程					
	000004	土建工程					
单价措施							
1	011701003001	砌体脚手架 1. 搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	7.75	13.60		
2	011702009001	过梁 1. 支撑高度: 综合考虑 2. 模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2.45	120.25		
3	011702008001	圈梁、压顶、泛水 1. 支撑高度: 综合考虑 2. 模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.10	80.76		
4	011702027001	台阶 1. 支撑高度: 综合考虑 2. 模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	20.08	67.40		
	000010	装饰工程					
单价措施							
1	011701003002	装饰脚手架 1. 搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1214.56	4.40		

2	011701008001	外装饰吊篮 1. 升降方式及启动装置: 电动提升式吊篮脚手架 2. 其他: 含安装、拆卸、运输等工作内容	m2	151.00	5.00		
	000016	安装工程					
单价措施							
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.00	3684.48		
	000022	安装拆除工程					
单价措施							
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1.00	447.00		
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桃园街道卫生院改造 (原平和地产售楼处)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	000002	桃园街道卫生院改造 (原平和地产售楼处)					
	000003	土建拆除工程					
1	011608002001	铲除抹灰涂料墙面 1. 铲除部位的截面尺寸: 综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求 4. 部位: 墙、顶棚面乳胶漆上人孔处等	m2	1094.73	10.02		
2	011603001001	木构件拆除 1. 构件名称: 铲除木墙裙、集成地脚 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 综合考虑 3. 构件表面的附着物种类: 综合考虑 4. 拆除方式: 综合考虑 5. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m2	64.28	12.94		

3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的龙骨及饰面种类:饰面材质及龙骨综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m2	84.75	20.69		
4	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除(首层柱理石饰面) 1. 拆除的龙骨及饰面种类:饰面材质及龙骨综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m2	54.41	32.63		
5	01B001	拆除原有玻璃隔断 1. 拆除的龙骨及饰面种类:饰面材质及龙骨综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m2	165.00	30.46		
6	011601001001	砌体拆除 1. 砌体材质:综合考虑 2. 拆除高度:综合考虑 3. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类:抹灰及各种面层 5. 拆除方式: 综合考虑 6. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m3	26.47	126.53		
7	011615001001	开门洞口 1. 砌体材质:综合考虑 2. 拆除高度:综合考虑 3. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类:抹灰及各种面层 5. 拆除方式: 综合考虑 6. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及	m3	1.01	248.34		

		处理, 满足下一道施工工序要求					
8	011614003001	窗台板拆除 1. 拆除的基层类型: 综合考虑 2. 饰面材料种类: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除(含块料结合层)、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求 4. 部位: 窗台板	m	29.02	33.28		
9	011605002001	立面块料拆除 1. 铲除部位的截面尺寸: 综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除(含块料结合层)、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m ²	64.76	22.68		
10	011605001001	平面块料拆除 1. 铲除部位的截面尺寸: 综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除(含块料结合层)、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m ²	224.85	22.18		
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 龙骨及饰面种类: 综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m ²	848.13	14.09		
12	011610001001	木门窗拆除 1. 门窗洞口尺寸: 综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m ²	70.55	22.38		

13	011610002001	金属门窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求 4. 部位: 铝合金门窗、玻璃幕墙等	m2	7.62	30.46		
14	011609001001	栏杆、栏板拆除 1. 拆除部位的截面尺寸:综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m	15.58	40.37		
15	011602001001	混凝土构件拆除 1. 构件名称:拆除院内砼路面、散水、坡道、台阶等 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3. 构件表面的附着物种类:综合考虑 4. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求	m3	7.49	51.15		
16	011605001002	平面块料拆除(含基层) 1. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 工作内容: 拆除、工作面清理、垃圾归堆、垃圾清理下楼、指定地点堆放、垃圾外运及处理, 满足下一道施工工序要求 4. 部位:路面花砖	m2	7.20	27.70		
	000004	土建工程					
	000005	砌体					
17	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:蹲便台等 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结粉煤灰砖 240*115*53mm, 强度等级满足设计要求 3. 砂浆强度等级、配合比:: M5 专用砌筑砂浆	m3	0.50	706.66		

18	010402001001	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:B06 加气混凝土砌块,规格综合考虑,强度等级 A3.5 2. 墙体类型:综合考虑 3. 砂浆强度等级:M5 专用砌筑砂浆 4. 防火等级满足图纸设计要求 5. 包含墙体顶部处理及底部砖砌体等	m3	0.44	615.09		
	000006	二次结构					
19	010503004001	压顶、圈梁、返水台(含泵送) 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.92	972.85		
20	010502002001	构造柱(含泵送) 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.72	1080.59		
21	010503005001	过梁(含泵送) 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.12	1129.55		
22	010505008001	雨篷(含泵送) 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:100mm	m3	0.23	1023.90		
	000007	找平层、防水层					
23	011101006001	平面砂浆找平、保护层 1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm 厚 1:3 水泥砂浆找坡 2. 部位:卫生间	m2	65.98	23.23		
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:1.5 厚高分子防水涂料+2.0 厚聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜遍数:遍数综合考虑 3. 部位:卫生间	m2	109.61	70.00		
25	010903002001	墙面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 I 型 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 厚,遍数综合考虑	m2	284.90	40.00		
	000008	门窗工程			0.00		

26	010807001001	铝合金窗（不含纱窗） 1. 材料种类、规格:65 铝合金断桥隔热平开窗 2. 玻璃种类、厚度:中空玻璃（5mm+12mm+5mm） 3. 其他: 包含所有配件、制作运输安装检测费用等（运输运距综合考虑） 4. 开启方式: 平开	m2	16.00	520.00		
27	010807001002	铝合金窗（不含纱窗） 1. 材料种类、规格:65 铝合金断桥隔热窗 2. 玻璃种类、厚度:中空玻璃（5mm+12mm+5mm） 3. 其他: 包含所有配件、制作运输安装检测费用等（运输运距综合考虑） 4. 开启方式: 推拉	m2	9.54	550.00		
28	010807001003	铝合金窗（不含纱窗） 1. 材料种类、规格:65 铝合金断桥隔热窗 2. 玻璃种类、厚度:中空玻璃（5mm+12mm+5mm） 3. 其他: 包含所有配件、制作运输安装检测费用等（运输运距综合考虑） 4. 开启方式: 固定	m2	15.32	500.00		
29	010802001001	铝合金平开门 1. 材料种类、规格:65 铝合金断桥隔热平开门 2. 玻璃种类、厚度:中空玻璃（5mm+12mm+5mm） 3. 其他: 包含所有配件、制作运输安装检测费用等（运输运距综合考虑）	m2	10.40	750.00		
30	010807004001	金属纱窗 1. 窗代号及框的外围尺寸:综合考虑 2. 窗纱材料品种、规格:金刚网纱窗 3. 工作内容:含制作运输安装检测费用等	樘	15.00	150.00		
31	01B002	防盗网 1. 窗代号及框的外围尺寸:综合考虑 2. 材料品种、规格:不锈钢 3. 工作内容:含制作运输安装检测费用等	m2	16.00	220.00		
	000009	其他					

32	010103004001	竣工清理 1. 工作内容:包括场地内垃圾清理、归集、施工完成后楼内保洁等 2. 计算规则:按照建筑面积计算	m2	996.02	5.00		
33	010101003001	挖、填、运土(石)方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖形式:综合考虑 4. 工作内容:包括机械进出场及行驶道路的维护,土方机械开挖、人工清槽、场内堆土、倒运、装车外运、回填(压实系数大于等于0.9)等所有相关费用 5. 运距:由投标人根据施工组织设计及现场实际情况自行考虑 5. 工程量:按甲方批准施工方案的实际挖方量进行计算	m3	86.96	12.00		
34	010103001001	回填种植土 1. 按设计要求放线、堆土、分层铺土地、细整; 2. 种植土运输、集中堆放、回填土地等:综合考虑; 3. 回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求; 4. 放坡、回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距等综合考虑;	m3	1.96	25.00		
35	010201017001	垫层 1. 厚度:300mm 2. 材料品种及比例:3:7灰土 3. 部位:台阶	m3	2.69	256.10		
36	010501001001	垫层(含泵送) 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:台阶	m3	0.54	596.06		
37	010507004001	台阶(含泵送) 1. 踏步高、宽:综合考虑 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m3	0.29	763.22		
38	01B003	砼路面(含泵送) 1. 厚度:250mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 强度等级:C25 4. 其它:砼浇筑随打随抹,支模板,	m2	19.44	150.58		

		留设伸缩缝并嵌缝等。					
39	01B004	成品化粪池 1. 成品混凝土化粪池 6m ³ , 做法详见设计要求, 无地下水; 2. 化粪池按照图集样式, 检修孔 ϕ 700mm 双层加锁铸铁井盖 (内配防坠网等)、井筒等综合考虑; 3. 夯实, 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护, 模板安制、拆除, 成品池吊装、就位、安装、配合其它施工等相关工作内容;	个	1.00	5263.79		
40	010401011001	砖检查井 1. 井截面、深度: 综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10 砖、M10 水泥砂浆砌筑 3. 垫层材料种类、厚度: 200mmC20 砼 (含模板、泵送) 4. 其他详见: 05ss907-4/26 5. 深度: 1200mm	座	3.00	1363.76		
41	01B005	砖检查井调整 ± 0.1 米 1. 砖砌检查井, 无地下水, 其他详见 05ss907-4/26 2. MU10 砖、M10 水泥砂浆砌筑 3. 井深调整 ± 0.1 m;	m ³	0.11	731.56		
42	01B006	检查井盖 1. 规格: 直径 600mm 球墨铸铁井 (内配防坠网等) 2. 砂浆 (细石混凝土) 强度等级、配合比: 综合考虑 3. 其他: 含制作 (包括场内或场外运输)、安装、灌缝等所有内容	套	3.00	629.35		
43	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: $\phi 5 < \text{HRB400} \leq \phi 10$ 2. 部位: 箍筋	t	0.20	8865.14		
44	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: $\phi 10 < \text{HRB400} \leq \phi 18$ 2. 部位: 综合考虑	t	0.20	6656.02		
	000010	装饰工程					

	000011	地面					
45	011105002001	石材踢脚线 1. 踢脚线高度:综合考虑 2. 粘贴层厚度、材料种类:7 厚 1:3 水泥砂浆+6 厚 1: 2 水泥砂浆+专用胶粘剂结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚理石板 (同原踢脚理石材质) 4. 形式:矩形	m2	1. 09	226. 22		
46	011105002002	石材踢脚线 1. 踢脚线高度:综合考虑 2. 粘贴层厚度、材料种类:7 厚 1:3 水泥砂浆+6 厚 1: 2 水泥砂浆+专用胶粘剂结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚理石板 (同原踢脚理石材质) 4. 形式:异形	m2	1. 22	245. 74		
47	011102001001	石材楼地面 1. 结合层材料、规格:素水泥浆一道 (内掺建筑胶), 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20-25mm 厚理石板 (材质同原石材楼地面) 3. 嵌缝材料种类:稀水泥擦缝	m2	5. 61	199. 43		
48	011106001001	石材楼梯面层 1. 结合层材料、规格:素水泥浆一道 (内掺建筑胶), 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20-25mm 厚理石踢面板和踏步板, 踏面做防滑处理 (同原楼梯理石材质) 3. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	6. 23	289. 58		
49	011105003001	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:综合考虑 2. 粘贴层厚度、材料种类:专用胶粘剂结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-7mm 厚面砖 (同原踢脚), 水泥浆擦缝	m2	68. 89	237. 62		

50	011102003001	块料楼地面 1. 结合层材料、规格:素水泥浆 1 遍, 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚 800*800 地砖 (同原面层材质) 3. 部位:其他房间 (原地面恢复)	m2	45.14	173.44		
51	011102003002	块料楼地面 1. 结合层材料、规格:素水泥浆 1 遍, 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚 800*800 地砖,颜色按照甲方要求 确定 3. 部位:其他房间 (原地面恢复)	m2	96.01	166.37		
52	011102003003	块料楼地面 1. 结合层材料、规格:素水泥浆 1 遍, 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 厚 300*300 地砖,颜色按照甲方要求 确定 3. 部位:卫生间	m2	65.97	165.07		
	000012	墙面					
53	011207001001	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢 龙骨 2. 填充层材料种类、规格:60 厚防火 岩棉 3. 面层材料品种、规格、颜色:单面 单层 15mm 防火石膏板 4. 工程量计算规则:按单面墙净长乘 净高以面积计算 5. 部位:新建墙体 6. 其他:详见 L13J3-4-HJ1	m2	626.42	154.08		
54	011207001002	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢 龙骨 2. 填充层材料种类、规格:80 厚防火 岩棉 3. 面层材料品种、规格、颜色:单面 三层 15mm 防火石膏板 4. 工程量计算规则:按单面墙净长乘 净高以面积计算 5. 部位:新建墙体 6. 其他:详见 L13J3-4-HJ6	m2	107.05	349.84		

55	011406003001	墙面满刮腻子 1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类:成品柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 遍且满足成活要求 4. 刮腻子要求腻子分遍刮平含打磨等成活 5. 部位:墙面、顶棚等	m2	1196.94	10.92		
56	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙、顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2 遍且达到成活要求	m2	2421.60	11.38		
57	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比:素水泥浆一遍, 7mm 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆+6mm 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰砂浆 3. 部位:内墙	m2	94.54	30.70		
58	011204003001	块料墙面 1. 墙体类型:综合考虑 2. 安装方式:3~4mm 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶, 满足设计规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm 白色瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5. 部位:厨房、卫生间	m2	284.90	187.13		
59	01B007	刷界面剂 1. 基层类型:综合考虑 2. 刷界面剂种类:界面剂一道 3. 部位:内、外墙	m2	114.54	1.62		
60	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比:素水泥浆一遍, 9mm 厚 2:1:8 水泥石灰砂浆+6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 3. 部位:外墙	m2	20.00	33.28		
61	01B008	纤维网格布 1. 砂浆处压入耐碱玻璃纤维网布一道 2. 工程量计算规则:按照铺设的面积计算	m2	20.00	4.00		

62	011201001003	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:综合考虑 2. 材料种类、配合比、厚度:刮 5mm 厚抗裂砂浆 3. 部位:外墙	m2	20.00	26.18		
63	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位:综合考虑 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm 厚玻化微珠	m2	5.00	55.80		
64	011407001002	墙面喷刷真石漆 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:外墙修复 3. 涂料品种:真石漆颜色同原外墙 4. 其他:含基层处理、修补等, 50-60cm 设界格缝	m2	20.00	80.00		
65	01B009	树脂板墙裙 1. 墙面修补平整, 基层处理 2. 墙体打入 M6*75 膨胀螺栓, 中距 300-600 (或钻孔打入防腐木楔) 3. 25x50 木龙骨, 双向中距 300-600, 与膨胀螺栓固定 (或与防腐木楔固定) 4. 10mm 厚抗菌树脂板	m2	69.82	300.00		
	000013	顶棚			0.00		
66	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶, 吊杆综合考虑, 膨胀螺栓固定, 高度间距综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板 (同原吊顶饰面材质)	m2	467.04	100.39		
67	011302001002	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶, 吊杆综合考虑, 膨胀螺栓固定, 高度间距综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格:利用原吊顶饰面材料	m2	311.36	75.03		

68	011302001003	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶,吊杆综合考虑,膨胀螺栓固定,高度间距综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距:利用原配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格:利用原吊顶饰面材料	m2	77.84	11.48		
69	011302001004	铝扣板吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶,吊杆综合考虑,膨胀螺栓固定,高度间距综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*300*0.8mm 铝扣板 4. 部位:厨房	m2	69.73	120.68		
	000014	门窗工程			0.00		
70	010801002001	室内木门(含门套) 1. 门代号及洞口尺寸:800*2100mm 2. 门框(扇)材质:木质夹板门 3. 其他:含门锁、合页、顺序器、闭门器、把手等五金配件、固定件及辅材等 4. 工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 5. 规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	5.00	800.00		
71	010801002002	室内木门(含门套) 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门框(扇)材质:木质夹板门 3. 其他:含门锁、合页、顺序器、闭门器、把手等五金配件、固定件及辅材等 4. 工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 5. 规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	28.00	1000.00		

72	010801002003	室内木门(含门套) 1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100mm 2. 门框(扇)材质:木质夹板门 3. 其他:含门锁、合页、顺序器、闭门器、把手等五金配件、固定件及辅材等 4. 工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 5. 规格尺寸满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	樘	2.00	1300.00		
73	010802001002	推拉门(安全玻璃门) 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框材质:铝镁合金推拉门框 3. 玻璃品种、厚度:8mm 厚钢化玻璃 4. 其他:含五金配件、固定件及辅材等 5. 工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 6. 规格尺寸颜色满足设计、规范及建设单位的质量要求,其他详见图纸及招标技术要求	m2	4.20	750.00		
74	010802003001	甲级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 门框、扇材质:综合考虑 4. 工作内容:含灌浆、门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件 5. 耐火极限不少于 1.5h	m2	3.78	590.00		
75	010802003002	乙级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 门框、扇材质:综合考虑 4. 工作内容:含灌浆、门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件 5. 耐火极限不少于 1h	m2	27.03	580.00		
76	010802003003	丙级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 门框、扇材质:综合考虑 4. 工作内容:含灌浆、门锁、合页、闭门器、顺序器等五金配件 5. 耐火极限不少于 0.5h	m2	2.40	570.00		

77	01B010	护门板 1. 工作内容:含制作、包装、运输、安装、检测费用等 2. 部位:一层无障碍厕所门	m2	0.35	50.00		
	000015	其他					
78	011107001001	石材台阶面 1. 结合层材料、规格:素水泥浆 1 遍, 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20-25mm 厚花岗岩, 水泥浆擦缝	m2	3.84	310.55		
79	011102001002	石材楼地面 1. 结合层材料、规格:素水泥浆 1 遍, 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20-25mm 厚花岗岩, 水泥浆擦缝 3. 部位:台阶平台	m2	5.12	199.43		
80	011107001002	石材坡道面 1. 垫层: 300mm 厚 3:7 灰土、60mm 厚 C15 砼(含泵送) 2. 结合层材料、规格:素水泥浆 1 遍, 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:40mm 毛面花岗岩板	m2	5.22	303.05		
81	011108001001	石材零星项目 1. 工程部位:窗台板 2. 贴结合层厚度、材料种类:具体详见 L13J7-1-83 3. 面层材料品种、规格、颜色:同原石材窗台板 4. 其他:含翻边、磨边、倒角等	m2	1.74	304.87		
82	01B011	外窗内侧贴磨砂膜 1. 材料种类、规格:磨砂膜, 颜色质量满足设计要求 2. 部位:卫生间窗 1.5m 以下	m²	21.45	20.00		
83	011505001001	洗漱台 1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 2. 支架、配件品种、规格:热镀锌型钢骨架 3. 其他:包含挡板、吊沿板、螺栓、磨边、倒角、开槽等 4. 工作内容:打孔、固定螺栓、安装龙骨、固定台面和吊沿板及挡板、封胶、清理净面等	m2	2.55	1290.54		

		5. 部位:卫生间					
84	011505010001	镜面玻璃 1. 镜面玻璃品种、规格:6mm 厚成品车边防雾银镜, 详见 16j914-1-XT30, 31 2. 部位:卫生间	m2	5.76	147.81		
85	011210005001	成品隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm 浅木纹抗倍特板, 防火等级 B1 级, 高 1050mm*宽 400mm 2. 配件品种、规格:优质 304 不锈钢配件 3. 部位:小便隔断	m2	5.00	160.00		
86	011210005002	成品隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm 浅木纹抗倍特板, 防火等级 B1 级, 隔断总高 2100mm, 距离地面 100mm 2. 配件品种、规格:优质 304 不锈钢配件 3. 部位:大便隔断	m2	15.00	230.00		
87	01B012	厨房通风道 1. 规格、材质:500*400mm 且满足设计要求, 详见 16J916-1-A33/6 2. 工作内容: 运输、安装等	m	3.60	60.00		
88	01B013	无障碍厕位安全抓杆(不锈钢) 1. 材料种类、规格:具体详见 12J926-1/J9	个	1.00	200.00		
89	01B014	小便器安全抓杆(不锈钢) 1. 材料种类、规格:具体详见 12J926-1/J10	个	1.00	200.00		
90	01B015	洗手盆安全抓杆(不锈钢) 1. 材料种类、规格:具体详见 12J926-1/J14	个	1.00	200.00		

91	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（不锈钢） 1. 栏杆、固定配件种类：具体详见12J926-E/H6、H5 且满足设计图纸及规范要求 2. 含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 3. 部位：无障碍扶手	m	58.18	150.00		
92	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板（不锈钢） 1. 栏杆、固定配件种类：同原楼梯栏杆、栏板 2. 含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 3. 高度：900mm 4. 部位：楼梯（恢复原破损需要更换的栏杆）	m	4.92	170.00		
93	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板（不锈钢） 1. 栏杆、固定配件种类：具体详见L13J12-1/21 且满足设计图纸及规范要求 2. 含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 3. 高度：1100mm 4. 位置：坡道	m	8.30	220.00		
	000016	安装工程					
	000017	给排水系统					
94	030901010001	室内消火栓 1. 安装方式：明装 2. 型号、规格：自救式消防软管卷盘箱 3. 附件材质、规格：单栓室内消防箱SG24AZ, 800*650*240, 轻便消防水龙及卷盘、喷枪、快速接口、接头、阀门。 4. 详见图集 15S202-49	套	6.00	810.62		
95	030901013001	灭火器 1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3	具	22.00	60.72		
96	031001007001	复合管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN50 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	39.05	126.57		

		6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞					
97	031001007002	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞	m	11.65	115.56		
98	031001007003	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞	m	36.30	103.30		
99	031001007004	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞	m	21.53	88.28		
100	031001007005	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗 7. 留、打、堵洞	m	10.00	70.48		

101	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20, 最低公称压力为 1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗、成品管卡	m	22.29	40.31		
102	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25, 最低公称压力为 1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗、成品管卡	m	41.69	43.73		
103	031001006003	塑料管 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32, 最低公称压力为 1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗、成品管卡	m	2.91	50.46		
104	031001006004	塑料管 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De40, 最低公称压力为 1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗、成品管卡	m	14.70	58.56		
105	031001006005	塑料管 1. 安装部位:室内暗敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20, 最低公称压力为 1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	59.27	39.99		

		6. 包含管道冲洗					
106	031001006006	塑料管 1. 安装部位:室内暗敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25, 最低公称压力为 1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 包含管道冲洗	m	16.50	45.46		
107	031001006007	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 塑料排水管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 包含灌水(闭水)及通球试验 6. 留、打、堵洞、成品管卡	m	65.33	69.46		
108	031001006008	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 塑料排水管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 包含灌水(闭水)及通球试验 6. 留、打、堵洞、成品管卡	m	40.20	63.64		
109	031001006009	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 塑料排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 包含灌水(闭水)及通球试验 6. 留、打、堵洞、成品管卡	m	77.26	97.39		

110	031001005001	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁管 DN150 4. 连接形式:橡胶密封圈法兰接口 5. 包含灌水(闭水)及通球试验、刷油防腐 6. 留、打、堵洞	m	11.45	268.49		
111	031001005002	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁管 DN100 4. 连接形式:橡胶密封圈法兰接口 5. 包含灌水(闭水)及通球试验、刷油防腐 6. 留、打、堵洞	m	3.94	204.06		
112	031001005003	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁管 DN75 4. 连接形式:橡胶密封圈法兰接口 5. 包含灌水(闭水)及通球试验、刷油防腐 6. 留、打、堵洞	m	26.07	155.75		
113	03B001	1. 名称:阻火圈 2. 规格: DN100	个	6.00	52.31		
114	031004014001	给、排水附(配)件 1. 名称: 不锈钢地漏 2. 规格、型号: DN50	个	12.00	57.09		
115	031004014002	给、排水附(配)件 1. 名称:塑料扫除口 2. 型号:DN50	个	2.00	21.94		
116	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:压力型真空破坏器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2.00	80.62		
117	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1.00	184.73		

118	031003006001	螺纹阀门 1. 类型:带压力表一体式减压阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	组	2.00	1317.22		
119	031003001003	螺纹阀门 1. 类型:铜球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	3.00	56.67		
120	031003001004	螺纹阀门 1. 类型:铜球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	3.00	87.09		
121	031003001005	螺纹阀门 1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2.00	84.91		
122	031004008001	其他成品卫生器具 1. 规格、类型:成品拖布池 2. 组装形式:成套式 3. 附件名称、数量:含水龙头、排水栓等全套附件	组	4.00	347.88		
123	031004006001	大便器 1. 规格、类型:蹲式大便器 2. 组装形式:成套式 3. 附件名称、数量:包含脚踏阀、上下水配件等附件安装	组	6.00	743.14		
124	031004006002	大便器 1. 规格、类型:坐式大便器 2. 组装形式:成套式 3. 附件名称、数量:包含冲洗阀、上下水配件、角阀等附件安装	套	3.00	1427.04		
125	031004003001	洗脸盆 1. 名称:柱式洗脸盆 2. 组装形式:成套式 3. 附件名称、数量:包含感应水龙头、上下水管、角阀等附件安装	组	13.00	1251.14		
126	031004003002	洗脸盆 1. 名称:台式洗脸盆 2. 组装形式:成套式 3. 附件名称、数量:包含感应水龙头、	组	6.00	1299.53		

		上下水管、角阀等附件安装					
127	031004004001	洗涤盆 1. 规格、类型:洗菜盆 2. 组装形式:成套式 3. 附件名称、数量:含水龙头、上下水等附件	组	1.00	561.72		
128	031004007001	小便器 1. 规格、类型:挂式小便器 2. 组装形式:成套式 3. 附件名称、数量:包含上下水配件、感应式冲洗阀	组	3.00	1546.34		
129	031004010001	淋浴器 1. 组装形式:成套式 3. 附件名称、数量:含淋浴喷头、冷热水混合开关等附件	套	2.00	1172.11		
130	031002001001	管道支架 1. 材质:型钢、通丝等 2. 管架形式:综合考虑	Kg	16.80	34.82		
131	031201003001	金属结构刷油 1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹防锈漆, 调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 5. 工作内容:手工除轻锈, 油漆调配、涂刷	kg	16.80	3.36		
132	031201001001	管道刷油 1. 类型:刷樟丹二道、红色调和漆二道 2. 位置:明装消防管道	m2	6.59	25.55		
133	031201001002	埋地管道防腐 1. 油漆品种、做法:埋地管道冷底子油一道、石油沥青两道	m2	26.06	26.38		
134	031002003001	套管 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道 DN25 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等	个	10.00	40.77		

135	031002003002	套管 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道 DN32 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等	个	3.00	40.77		
136	031002003003	套管 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道 DN50 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等	个	2.00	61.17		
137	031003013001	水表 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:成套配置包含闸 2 个,止回阀 1 个	组	1.00	691.86		
138	031003013002	水表 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:成套配置包含闸 2 个,止回阀 1 个	组	1.00	947.55		
139	030413002001	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:70×70mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	69.17	28.87		
	000018	强电工程					
140	030404017001	配电箱 1. 名称:一层照明箱 2. 型号:1AL 3. 规格:500*600*150 4. 安装方式:明装 5. 含外部压、接线	台	1.00	1243.66		
141	030404017002	配电箱 1. 名称:二层照明箱 2. 型号:2AL 3. 规格:500*600*150 4. 安装方式:明装 5. 含外部压、接线	台	1.00	1324.22		

142	030404017003	配电箱 1. 名称:三层照明箱 2. 型号:3AL 3. 规格:500*600*150 4. 安装方式:明装 5. 含外部压、接线	台	1.00	1358.75		
143	030404017004	配电箱 1. 名称:一层空调插座箱 2. 型号:1AP 3. 规格:500*600*150 4. 安装方式:明装 5. 含外部压、接线	台	1.00	1312.71		
144	030404017005	配电箱 1. 名称:二层空调插座箱 2. 型号:2AP 3. 规格:500*600*150 4. 安装方式:明装 5. 含外部压、接线	台	1.00	1312.71		
145	030404017006	配电箱 1. 名称:三层空调插座箱 2. 型号:3AP 3. 规格:500*600*150 4. 安装方式:明装 5. 含外部压、接线	台	1.00	1312.71		
146	030404017007	配电箱 1. 名称:配电总箱 2. 型号:1ALZ 3. 规格:800*600*150 4. 安装方式:明装 5. 含外部压、接线	台	1.00	1794.15		
147	030411001001	配管 1. 名称:薄壁钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	477.80	14.03		
148	030411001002	配管 1. 名称:薄壁钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	735.84	20.10		

149	030411001003	配管 1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	1.88	37.51		
150	030411001004	配管 1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	7.00	53.72		
151	030411001005	配管 1. 名称:金属软管 2. 规格:Φ20 3. 配置形式:明配	m	10.91	28.21		
152	030413002002	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 20mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	477.80	9.23		
153	030411003001	桥架 1. 材质:镀锌钢板 2. 类型:槽式桥架 3. 型号、规格:200*100 4. 接地:符合设计及规范要求 5. 壁厚按 CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1 执行	m	91.64	99.00		
154	030413001001	铁构件 1. 名称:管道及桥架支架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:除锈刷保护漆	kg	363.06	29.78		
155	030408008001	防火堵洞 1. 材质:综合考虑 2. 部位:桥架穿楼板处	处	2.00	406.06		
156	030408008002	防火堵洞 1. 材质:综合考虑 2. 部位:桥架穿墙及防火分区处	处	3.00	844.77		
157	030408001001	电力电缆 1. 名称:强电电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	30.00	244.46		

158	030408001002	电力电缆 1. 名称:强电电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-3*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	15.94	19.07		
159	030408001003	电力电缆 1. 名称:强电电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	37.78	97.84		
160	030408001004	电力电缆 1. 名称:强电电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	37.78	73.96		
161	030408006001	电力电缆头 1. 名称:电缆终端头 2. 型号、规格:截面 $\leq 120\text{mm}^2$ 五芯 3. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:综合考虑	个	2.00	362.13		
162	030408006002	电力电缆头 1. 名称:电缆终端头 2. 型号、规格:截面 $\leq 10\text{mm}^2$ 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:综合考虑	个	2.00	105.35		
163	030408006003	电力电缆头 1. 名称:电缆终端头 2. 型号、规格:截面 $\leq 35\text{mm}^2$ 五芯 3. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:综合考虑	个	12.00	230.58		
164	030411004001	配线 1. 种类(导线、母线):导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ10mm ²	m	26.51	9.77		
165	030411004002	配线 1. 种类(导线、母线):导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ2.5mm ²	m	1344.67	4.42		
166	030411004003	配线 1. 种类(导线、母线):导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ4mm ²	m	2335.77	4.38		
167	030411004004	配线 1. 种类(导线、母线):导线 2. 配线形式、部位:桥架内敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ10mm ²	m	20.70	10.20		

168	030411004005	配线 1. 种类(导线、母线):导线 2. 配线形式、部位:桥架内敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ2.5mm ²	m	273.10	3.95		
169	030411004006	配线 1. 种类(导线、母线):导线 2. 配线形式、部位:桥架内敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ4mm ²	m	1663.95	4.98		
170	030411004007	配线 1. 种类(导线、母线):导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:WDZ-RYJY-2*2.5mm ²	m	5.00	6.51		
171	030412001001	普通灯具 1. 名称:LED 吸顶灯 2. 型号、规格:11W 3. 安装形式:吸顶安装	套	32.00	104.32		
172	030412001002	普通灯具 1. 名称:LED 集成吸顶灯 2. 型号、规格:600mm*600mm, 36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	70.00	139.73		
173	030412001003	普通灯具 1. 名称:防水防尘灯 2. 型号、规格:11W 3. 安装形式:吸顶安装	套	19.00	109.54		
174	030404035001	插座 1. 名称:IP54 型带开关热水器插座 2. 规格:16A 4. 安装方式:暗装	个	2.00	35.50		
175	030404035002	插座 1. 名称:IP54 型带开关五孔厨房插座 2. 规格:10A 4. 安装方式:暗装	个	2.00	28.88		
176	030404035003	插座 1. 名称:IP54 型带开关五孔油烟机插座 2. 规格:10A 4. 安装方式:暗装	个	1.00	28.88		
177	030404035004	插座 1. 名称:安全型带开关三极壁挂空调插座 2. 规格:16A 4. 安装方式:暗装	个	20.00	34.00		

178	030404035005	插座 1. 名称:安全型带开关三极柜式空调插座 2. 规格:16A 4. 安装方式:暗装	个	6.00	34.00		
179	030404035006	插座 1. 名称:带保护接点密闭冰箱插座(带开关) 2. 规格:10A 4. 安装方式:暗装	个	1.00	28.88		
180	030404035007	插座 1. 名称:安全型三极暗装插座 2. 规格:10A 4. 安装方式:暗装	个	89.00	28.88		
181	030404034001	照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	16.00	24.54		
182	030404034002	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	19.00	27.15		
183	030404034003	照明开关 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	8.00	29.25		
184	030404034004	照明开关 1. 名称:双联双控开关 2. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	2.00	48.89		
185	030404031001	小电器 1. 名称:按钮 2. 安装方式:卫生间明装	个	1.00	83.90		
186	030406009001	微型电机、电加热器 1. 名称:微型电机检查接线 2. 型号:0.75kW 以下	台	9.00	162.54		
187	030404033001	风扇 1. 名称:轴流排气扇 2. 安装方式:吊顶内	台	9.00	279.59		
188	030904005001	声光报警器 1. 名称:声光报警器	个	1.00	149.68		

189	030411006001	接线盒 1. 名称:灯头(接线)盒 2. 材质:金属 3. 规格:86*86 4. 安装形式:明装	个	121.00	16.91		
190	030411006002	接线盒 1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:金属 3. 规格:86*86 4. 安装形式:暗装	个	166.00	11.06		
191	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 名称:局部等电位 2. 材质:钢 3. 规格:满足设计及规范要求	套	1.00	81.75		
192	031201001003	管道刷油 1. 类型:刷防火涂料 2. 位置:明装穿线钢管 3. 其他:厚度符合规范要求	m2	46.21	15.88		
193	030414002001	送配电装置系统 1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV 以下	系统	1.00	690.63		
	000019	智能应急照明系统					
194	030404017008	配电箱 1. 名称:智能应急照明配电箱 2. 型号:ALEE 3. 规格:500*600*200 4. 安装方式:距地 1.5 米明装 5. 功能:通讯功能, 输出电源功能 6. 含外部压、接线	台	1.00	3295.52		
195	030404017009	配电箱 1. 名称:厨房动力箱 2. 型号:APSG 3. 规格:400*300*120 4. 安装方式:距地 1.5 米明装 5. 外部压、接线	台	1.00	433.08		
196	030411001006	配管 1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	161.12	37.97		

197	030411001007	配管 1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	26.10	24.69		
198	030411001008	配管 1. 名称:金属软管 2. 规格:φ20 3. 配置形式:明配	m	9.50	28.21		
199	031201001004	管道刷油 1. 类型:刷防火涂料 2. 位置:明装穿线钢管 3. 其他:厚度符合规范要求	m ²	10.12	15.88		
200	030408001005	电力电缆 1. 名称:强电电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:3*4 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:管内	m	15.00	17.34		
201	030408006004	电力电缆头 1. 名称:电缆终端头 2. 型号、规格:截面≤10mm ² 3. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:综合考虑	个	2.00	105.35		
202	030408002001	控制电缆 1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJY 3. 规格:5*1.5 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:管内	m	35.00	15.68		
203	030411004008	配线 1. 名称:导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	15.00	6.18		
204	030411004009	配线 1. 名称:导线 2. 配线形式、部位:穿管敷设 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x2.5	m	210.56	6.44		
205	030413002003	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 20mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	26.73	9.24		

206	030412004001	装饰灯 1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:5W, A 型 3. 安装形式:吸顶	套	12.00	172.43		
207	030412004002	装饰灯 1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:10W, A 型 3. 安装形式:吸顶	套	10.00	172.43		
208	030412004003	装饰灯 1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:3W, A 型 3. 安装形式:壁装	套	3.00	172.49		
209	030412004004	装饰灯 1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:5W, A 型 3. 安装形式:壁装	套	2.00	172.49		
210	030412004005	装饰灯 1. 名称:多信息复合标志双面吊灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:吊装	套	5.00	175.47		
211	030412004006	装饰灯 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:壁装	套	6.00	172.49		
212	030412004007	装饰灯 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:壁装	套	3.00	172.49		
213	030412004008	装饰灯 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:壁装	套	6.00	172.49		
214	030412004009	装饰灯 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:壁装	套	4.00	172.49		
215	030412004010	装饰灯 1. 名称:单向双面疏散指示 2. 型号、规格: 3. 安装形式:吊装	套	4.00	175.47		
216	030411006003	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86 型	个	55.00	16.91		

		4. 安装形式:明装					
217	030904001001	点型探测器 1. 名称:可燃气体探测器	个	1.00	715.76		
218	030904005002	声光报警器 1. 名称:火灾声光报警器	个	1.00	149.68		
219	030404031002	小电器 1. 名称:防爆按钮 2. 安装方式:厨房明装	个	2.00	180.06		
220	030904009001	区域报警控制箱 1. 名称:可燃气体报警控制器 2. 安装方式:壁挂	台	1.00	1584.73		
221	030108001001	离心式通风机 1. 名称:防爆风机	台	1.00	742.56		
	000020	弱电系统					
222	030502003001	分线接线箱 1. 名称:弱电楼层接线箱 2. 规格:500*600*150 3. 安装方式:明装, 距地 0.5 米	个	3.00	445.34		
223	030411001009	配管 1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	18.15	62.25		
224	030411001010	配管 1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	6.05	115.07		
225	030411001011	配管 1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:吊顶内	m	374.14	17.77		
226	030411001012	配管 1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗敷	m	225.35	11.22		

227	030413002004	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 20mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	225.35	9.24		
228	030413002005	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 50mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	1.50	21.60		
229	030413002006	凿(压)槽 1. 名称:加气块墙体剔槽及恢复 2. 规格:公称直径 80mm 以下 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	0.50	39.45		
230	030411003002	电缆桥架 1. 材质:热镀锌钢板 2. 类型:槽式桥架 3. 型号、规格:300*100 4. 接地:符合设计及规范要求 5. 壁厚按 CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1 执行	m	90.29	106.85		
231	030413001002	铁构件 1. 名称:管道及桥架支吊架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:除锈刷保护漆	kg	274.62	29.78		
232	030408008003	防火堵洞 1. 材质:综合考虑 2. 部位:桥架穿楼板处	处	2.00	406.06		
233	030408008004	防火堵洞 1. 材质:综合考虑 2. 部位:桥架穿墙及防火分区处	处	3.00	33.80		
234	030502005001	双绞线缆 1. 名称:网线 2. 规格:CAT6-4P 3. 敷设方式:管内敷设	m	312.85	6.53		
235	030502007001	光纤 1. 名称:G.652D 2. 线缆对数:≤4 芯 3. 敷设方式:桥架内	m	15.00	6.81		
236	030502005002	双绞线缆 1. 名称:网线 2. 规格:CAT6-4P 3. 敷设方式:桥架内敷设	m	901.60	5.98		

237	030411004010	配线 1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式、部位: 穿管敷设 3. 型号、规格: RVS-2*0.5	m	292.28	3.60		
238	030411004011	配线 1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式、部位: 桥架内敷设 3. 型号、规格: RVS-2*0.5	m	845.15	3.92		
239	030502012001	信息插座 1. 名称: 信息插座 (数据+电话双孔) 2. 安装方式: 暗装 3. 底盒材质、规格: 86 系列塑料接线盒	个	38.00	49.55		
240	030502012002	信息插座 1. 名称: 数据插座 2. 安装方式: 暗装 3. 底盒材质、规格: 86 系列塑料接线盒	个	9.00	41.20		
241	031201001005	埋地管道防腐 1. 油漆品种、做法: 埋地管道二油两布沥青漆	m ²	4.33	35.43		
	000021	安装拆除工程					
242	03B002	1. 名称: 灯具拆除 2. 型号: 综合考虑	套	176.00	27.21		
243	03B003	1. 名称: 开关拆除 2. 型号: 综合考虑	套	51.00	10.54		
244	03B004	1. 名称: 插座拆除 2. 型号: 综合考虑	套	115.00	11.32		
245	03B005	1. 名称: 弱电插座拆除 2. 型号: 综合考虑	套	47.00	7.55		
246	03B006	1. 名称: 电线管拆除 2 规格: 公称口径 20mm 以内	m	1271.10	7.86		
247	03B007	1. 名称: 电气配线拆除 2. 型号: 导线截面 4mm ² 以内	m	5602.09	0.74		
248	03B008	1. 名称: 室内塑料管拆除 2. 型号: 管外径 (50mm 以内) 3. 包含管道、管件、附件、阀门拆除	m	147.46	11.75		
249	03B009	1. 名称: 室内塑料管拆除 2. 型号: 管外径 (75mm 以内) 3. 包含管道、管件、附件、阀门拆除	m	86.45	17.20		
250	03B010	1. 名称: 室内塑料管拆除 2. 型号: 管外径 (110mm 以内) 3. 包含管道、管件、附件、阀门拆除	m	77.18	20.78		

251	03B011	1. 名称:室内钢管拆除 2. 型号:公称直径(100mm 以内) 3. 包含管道、管件、附件、阀门拆除	m	61.10	45.93		
252	03B012	1. 名称:室内铸铁管拆除 2. 型号:公称直径(150mm 以内) 3. 包含管道、管件、附件、阀门拆除	m	4.00	95.14		
253	03B013	1. 名称:洗手盆整套拆除 2. 包含本体、附件、阀门、连接管等 拆除工作内容	组	3.00	73.34		
254	03B014	1. 名称:蹲便器整套拆除 2. 包含本体、附件、阀门、连接管等 拆除工作内容	组	6.00	141.05		
255	03B015	1. 名称:室内消防箱拆除 2. 型号:综合考虑 3. 内含水枪、水带、栓头等附件	项	3.00	103.93		
合计							

单价措施项目清单与计价表

工程名称:桃园街道卫生院改造(原平和地产售楼处)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
	000003	土建拆除工程					
	000004	土建工程					
单价措施							
1	011701003001	砌体脚手架 1. 搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2.00	13.60		
2	011702008001	圈梁、压顶、泛水 1. 支撑高度:综合考虑 2. 模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	18.66	80.76		

3	011702003001	构造柱 1. 支撑高度: 综合考虑 2. 模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	54.40	102.63		
4	011702009001	过梁 1. 支撑高度: 综合考虑 2. 模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	11.20	120.25		
5	011702027001	台阶 1. 支撑高度: 综合考虑 2. 模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3.84	67.40		
6	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 支撑高度: 综合考虑 2. 模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2.28	209.26		
	000010	装饰工程					
单价措施							
1	011701003002	装饰脚手架 1. 搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2. 搭设高度: 综合考虑 3. 脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1051.73	4.40		
2	011701008001	外装饰吊篮 1. 升降方式及启动装置: 电动提升式吊篮脚手架 2. 其他: 含安装、拆卸、运输等工作内容	m2	20.00	5.00		
	000016	安装工程					
单价措施							
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.00	4682.52		
	000021	安装拆除工程					
单价措施							
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1.00	947.10		
		合计					

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传 word 或pdf 格式的文档, 内容为法定代表人身份证彩色扫描件及法定代表人身份证明 (若法定代表人参加投标) 或法定代表人身份证彩色扫描件、授权委托书 (若授权代表参加投标)
1.5	投标保证金证明	合格制	<p>上传word或pdf文档</p> <p>注:</p> <p>A、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的, 后附投标保证金汇款凭证、企业基本户银行开户证明扫描件;</p> <p>B、若采用银行保函形式, 投标文件中附银行保函扫描件;</p> <p>C、如选择保险保函方式, 需附:</p> <p>1) 保险费汇款证明及有效发票;</p> <p>2) 企业银行基本户开户证明 (如开户许可证或银行开户证明等);</p> <p>3) 有效保函;</p> <p>4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明;</p> <p>5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图;</p> <p>6) 保险机构出具工程项目所在地设区市域内设置的服务机构营业执照;</p> <p>D、如选择电子保函方式, 投标文件后附附电子保函保单或保函凭;</p> <p>E、免交投标保证金的投标单位, 投标文件须后附威海市建筑市场主体信用评价系统公示的最新评价结果 (公示批次: 2022 年第一批次) 或其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为AAA 级、AA 级的证明材料</p>
1.6	项目管理机构	合格制	上传 word 或 pdf 格式的文档, 内容包括项目经理配备必须符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员 (施工员、质量员、专职安全员、材料员、资料员) 配备齐全, 项目经理须相关证书和社保证明, 其他人员需附社保证明。填写项目负责人简历表。 (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)
1.7	失信情况查询	合格制	<p>上传word或pdf文档</p> <p>1、说明: 被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统” (查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 查询信息记录, 包含投标人、法定代表人、授权委托人及项目负责人失信情况网页截图。</p> <p>2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单, 否则否决其投标。后附网上查询截图。 (查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。</p> <p>3、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体, 本条投标人无需附截图, 以现场查询为准。</p> <p>4. 投标人近三年无行贿犯罪行为的记录 (截图 (http://wenshu.court.gov.cn/))</p>
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档
1.9	企业信用报告	合格制	上传 word 或pdf 格式的文档 注: 信用报告只需附信用等级综合评价中含有信用等级证明 (经荣成市社会信用中心审核并加盖“荣成市企业信用报告验讫章”) 的页面即可。
2	技术标 [20.00] (汇总规则: 当专家数量小于等于1位, 取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于1位小于等于4位, 取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于4位, 取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值;)		
2.1	施工总平面图布置设计合理	2.00	(2.0 分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
2.2	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	2.00	(2.0 分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行
2.3	针对本工程的通病治理措施	2.00	(2.0 分) 有完整的质量保证措施, 先进可行。有针对本工程的通病治理措施
2.4	安全文明措施和应急救援预案	2.00	(2.0 分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.5	环境、地下管网、地上设施保护、冬季、雨季施工方案	2.00	(2.0分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案
2.6	施工进度计划和进度措施	2.00	(2.0分) 施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
2.7	资源配备计划	2.00	(2.0分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要
2.8	项目管理机构人员配备齐全合理	2.00	(2.0分) 项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.9	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等	2.00	(2.0分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
2.10	建筑渣土和扬尘治理现场管理措施与方案	2.00	(2.0分) 建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等; 环保措施以及扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等须依据现行《荣成市建筑施工现场扬尘治理实施方案》
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用报告等级	3.00	上传 word 或 pdf 格式的文档, 内容为: 投标单位信用等级在AAA级及以上的, 得3分; 信用等级在AAA级以下(不含AAA级) A级及以上的, 得2分; A级以下的, 得1分。信用报告为经荣成市社会信用中心备案的 B 级及以上的、且“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告。
3.2	企业信用情况	2.00	上传 word 或 pdf 格式的文档, 内容为: 投标人近一年(开标日往前推算一年, 精确到日)未发生任何违纪、违规情况者得 2 分, 有违法违规行扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准法》规定计算, 扣分无下限。 注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询截图, 得分以开标日现场查询为准
3.3	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员: 项目经理配备必须符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员(施工员、质量员、专职安全员、材料员、资料员)配备齐全, 符合以上人员配置要求的, 得3分。 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的, 其投标将被否决。 注: 投标文件中附项目管理机构人员保险证明材料。
3.4	项目经理信用	2.00	上传 word 文档或 pdf 文档, 内容为: 项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得 2.0 分, 有违法违规行扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限。 备注: 1、上传“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。 2、近一年指开标日往前推算一年, 精确到日。
4	商务标 [70.00]		
4.1	投标报价	70.00	<p>基准价计算方式: 综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤6时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时, A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B: 招标控制价。 K1: 0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2: 0.97。 Q: 权重比例Q1+Q2=100%, Q1、Q2取值均应≥30%。Q1: 0.4,0.45,0.5,0.55,0.6。</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减1分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.5分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>

其他注意事项

控制价 : 2392643.44

专家个数 :5

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。